



EAP650-Wall



Interfaz

Bloqueo de Seguridad Físico

Botones

Fuente de Alimentación

Consumo de Potencia

Dimensiones

Antenas

- Enlace ascendente: 1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps

- Enlace descendente: 1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps

No

Reset, LED

802.3af/at PoE

EU: 11.5 W

86 × 86 × 42.6 mm (3.4 × 3.4 × 1.7 in)

2 antenas de doble banda

- 2,4 GHz: 2 × 3 dBi

- 5 GHz: 2 × 5 dBi

Montaje

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Maximum Number of Wireless Clients

Estándares Inalámbricos

Frecuencia

Tasa de Señal

Montaje en placa de pared (Kits incluidos)

100+**

IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a

2.4 GHz y 5 GHz

- 5 GHz: hasta 2402 Mbps

- 2,4 GHz: hasta 574 Mbps

- 16 SSID (hasta 8 SSID en cada banda)

- Habilitar/deshabilitar la radio inalámbrica

- Asignación automática de canales

- Control de potencia de transmisión

(Ajuste de potencia de transmisión en dBm)

- QoS (WMM)

- Roaming continuo

- Formación de haces

- Límite de tarifa

- Equilibrio de carga

Funciones Inalámbricas

	• Equidad de tiempo aire • Dirección de banda • Horario de reinicio • Horario inalámbrico • Contabilidad RADIUS • Autenticación MAC • Estadísticas Inalámbricas • IP estática/IP dinámica • Autenticación de portal cautivo§ • Control de acceso • Filtrado de Direcciones MAC
Seguridad Inalámbrica	Inalámbricas • Aislamiento inalámbrico entre clientes • VLAN • Detección de puntos de acceso no autorizados • Compatibilidad con 802.1X • WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal/Empresa, WPA3-Personal/Empresa
Potencia de Transmisión	• CE: <20 dBm (2.4GHz, EIRP) <22 dBm (5GHz band1 & 2, EIRP) <22 dBm (5GHz band3, EIRP)
GESTIÓN	
Omada App	Sí
Gestión Centralizada	• Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada • Controlador basado en la nube Omada Sí. Requiere el uso de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada.
Acceso a la nube	Sí
Alertas por Correo Electrónico	Sí
LED de control ON / OFF	Sí
Control de Gestión de Acceso MAC	Sí
SNMP	v1, v2c, v3
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto	Syslog local/remoto
SSH	Sí
Gestión basada en Web	HTTP/HTTPS
Gestión L3	Sí
Gestión Multi-sitio	Sí
VLAN de Gestión	Sí

Aprovisionamiento sin contacto	Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada.
OTROS	
Certificaciones	CE, RoHS
Contenido del Paquete	• Placa de pared AX3000 Punto de acceso WiFi 6 EAP650-Pared • Guía de instalación • Juegos de montaje Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux
Requisitos del sistema	• Temperatura de funcionamiento: 0–40 °C (32–104 °F) • Temperatura de almacenamiento: -40–70 °C (-40–158 °F) • Humedad de funcionamiento: 10–90 % de HR sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5–90 % de HR sin condensación
Factores Ambientales	