



TAPO C420S2

CAMARA

Sensor de Imagen

1/3"

Resolución

2K QHD (2560 × 1440 px)

Lens

F/NO: 1,61±10%; Distancia focal: 3,18 mm ± 5%

Viewing Angle

113°

Night Vision

LED IR de 850 nm hasta 49 pies/15 m

NETWORK

Protocolo Wi-Fi

IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz

Protocolo

TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP

Frecuencia

2.4 GHz

Wireless Security

WPA/WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

Disparador de entrada

Detección de movimiento, Persona detección, Detección de mascotas, Detección de vehículos.

Notificación de salida

Notificación, Instantánea (Tapo care), Clips (Tapo cuidado).

AMBIENTE

Temperatura en Funcionamiento

-20°C~45°C(-4°F ~113 °F)

Temperatura en Almacenamiento

-20°C~60°C (-4°F~140°F)

Humedad en Funcionamiento

10%~90%HR, sin condensación

Humedad en Almacenamiento

5%~90%HR, sin condensación

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Contenido del paquete

Cámaras Tapo C420 (batería incluida)

Nodo Tapo H200

Adaptador USB

Cable adaptador USB

Adaptador de corriente CC

Tornillos de montaje

Plantillas de montaje

Soportes de cámara

Guía de inicio rápido

	Cable ethernet RJ45
HARDWARE	
Botón	Botón de la cámara: botón Restablecer/SYNC Botón del concentrador: botón de reinicio; Botón SINCRONIZAR
LED Indicador	Indicador LED de la cámara: LED del sistema Indicador LED del concentrador: LED del sistema
Entrada del Adaptador	Entrada del adaptador de cámara: 100-240 V, 50/60 Hz Entrada del adaptador de concentrador: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Salida del Adaptador	Salida del adaptador de cámara: 5,0 V, 1,0 A Salida del adaptador de concentrador: 9.0V, 0.85A
Dimensiones (W x D x H)	Dimensiones de la cámara: 4,35 x 2,52 x 2,52 pulgadas. (110,6*64,2*64,2mm) Dimensiones del cubo (largo x ancho x alto): 2,8 x 2,8 x 1,2 pulg. (71,45*71,45*31,25mm)
VIDEO/IMAGEN	
Compresión de Video	H.264
Frame Rate & Resolutions	15/20 fps
Video Streaming	2K QHD
AUDIO	
Comunicación de audio	Audio bidireccional
Audio Input & Output	Micrófono y altavoz integrados