



OL3000RTXL2U SMART APP ONLINE UPS

Proporcionar a las empresas de misión crítica la máxima protección de energía.



La fuente de alimentación ininterrumpible (UPS) en línea OL3000RTXL2U de CyberPower con panel de control LCD y salida de onda sinusoidal protege servidores, equipos empresariales y de telecomunicaciones, VoIP y hardware de red que requieren una corrección perfecta de la energía.

Su topología de doble conversión es compatible con generadores y entrega energía consistente y limpia con un tiempo de transferencia cero, protegiendo los equipos conectados y evitando las costosas interrupciones del negocio. El bypass automático asegura que el equipo conectado continúa funcionando sin problemas cuando se detecta una sobrecarga o un fallo interno.

El Modo ECO GreenPower UPS™ configurable mejora la eficiencia del UPS hasta un 95% y reduce los costes eléctricos y de refrigeración. Smart Battery Management (SBM) utiliza un modo de carga de 3 ciclos para mejorar la duración de la batería y reducir el calor generado.

Una garantía de tres años garantiza que este UPS ha superado los más altos estándares de calidad en diseño, montaje, materiales o mano de obra.

APLICACIONES TÍPICAS

- Servidores de centros de datos
- Dispositivos de red y de almacenamiento
- Sistemas complejos de seguridad
- Instalaciones PBX y VoIP

CARACTERÍSTICAS

- 3,000VA / 2,700W
- Topología de doble conversión
- Salida seleccionable - 100, 110, 115, 120, 125V - 50/60 Hz
- Panel de control LCD extensible
- Modo ECO GreenPower UPS™
- Montaje en Rack 2U / Convertible en Torre
- Gestión remota SNMP / HTTP
- 7 tomacorrientes / puertos USB, serial, EPO y contacto seco
- PowerPanel® Business Edition

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Topología	Doble Conversión
Ahorro de Energía	Si, Modo ECO, Eficiencia >95%
ENERGY STAR® Qualified	Si

ENTRADA

Voltaje	100Vac - 125Vac
Rango de Voltaje de Entrada	60Vac - 69Vac for 0-60% Load, 70Vac - 79Vac for 0-70% Load, 80Vac - 89Vac for 0-80% Load, 90Vac - 95Vac for 0-90% Load, 96Vac - 150Vac for 0-100% Load
Rango de Frecuencia de Entrada	40Hz - 70Hz (auto-sensing)
Factor de Potencia de Entrada	0.99
Arranque en Frio	Si

ENTRADA - CONT.

Tipo de Enchufe	NEMA L5-30P
Longitud del cable (m)	3.048

SALIDA

VA	3,000
Watts	2,700
Voltaje en Batería	100, 110, 115, 120, 125Vac (Configurable) ± 2%
Frecuencia en Batería	50/60Hz (Auto-Sensitiva o Configurable) ±0.25Hz
Forma de Onda en Batería	Senoidal Pura
Tomas - Total	7
Tipo de Toma	NEMA 5-20R (6) , L5-30R (1)
Factor de Potencia Nominal	0.9

OL3000RTXL2U SMART APP ONLINE UPS

ESPECIFICACIONES CONT.

SALIDA - CONT.

Factor de Cresta	3:1
Distorción Armónica	THD < 3% at Carga Lineal, < 5% at Carga No-Lineal
Reg. de voltaje en modo ECO	±10%, ±15% (Configurable)
Protección de sobrecarga	Line Mode: 105-125% Load for 1 min, 126-150% Load for 10 sec, Battery Mode: 105-130% Load for 10 sec, 131-150% Load for 2 sec
Bypass	Bypass Interno (Automático & Manual)
Tiempo de Transferencia	0ms

BATERÍA

Respaldo a media carga (min)	11
Respaldo carga completa (min)	4
Tipo de Batería	Ácido de plomo sellado
Tamaño de Batería	12V/9AH
Cantidad de Baterías	6
Cambio en Caliente	Si
Batería de Reemplazo	RB1290X6A
Reemplazable por usuario	Si
Tiempo típico de recarga	4 Horas
Módulo de batería extensible	BP72V60ART2U
Admon. Inteligente de Batería	Si

PROTECCIÓN DE PICOS & FILTRO

Supresión de Picos	1,335 Joules, IEC 61000-4-5 Level 3
Teléfono RJ11 / Ethernet RJ45	1-In, 1-Out (Combo)
Filtración EMI / RFI	Si

ADMINISTRACIÓN & COMUNICACIONES

Panel de Control LCD	Accede a 42 estados de información y ajustes de configuración a través de los menús de información y configuración, además de un menú de registro de eventos.
Panel de control LCD giratorio	Si
Panel de control LCD extensible	Si - Requiere un cable DB26 por separado
Puerto USB HID Compliant	Si
Puerto Serial	Si
Puerto EPO	Si
Contacto en Seco	Si

ADMINISTRACIÓN & COMUNICACIONES - CONT.

Cable de administración	Cable USB, Cable serial, Cable telefónico
Indicadores LED	Encendido (blanco), modo en línea (verde), modo de batería (amarillo), modo de bypass (amarillo), fallo (rojo), reemplazo de la batería (rojo)
Alarmas Audibles	Modo Batería, Batería Baja, Sobrecarga, fallo del UPS
Software	PowerPanel® Business Edition
Expansion Slot	Si - Opcional RMCARD305 o RELAYIO600

FÍSICO

Tamaño en Rack	2U
Factor de Forma	Rack / Torre
Accesorios de montaje	Incluidos
Construcción del cuerpo	Metal
Dimensiones (WxHxD) (in.)	17 x 3.5 x 23.62
Dimensiones (WxHxD) (mm.)	433 x 88 x 600
Peso (Kg)	30.935

DIMENSIONES DE ENVÍO

Dimensiones (WxHxD) (in.)	23.23 x 9.45 x 35.04
Dimensiones (WxHxD) (mm.)	590 x 240 x 890

AMBIENTAL

Temperatura en Operación	32°F a 104°F / 0°C a 40°C
Humedad Relativa en Op.	0% - 90% no-condensada
Elevación en Operación	0-10000 pies (0-3000 metros)
Temperatura en Almacenaje	-4°F a 113 °F (-20°C a 45 °C)
Humedad Relativa en Almacén	0% - 95% no-condensada
Elevación en Almacenaje	0-50000 pies (0-15000 metros)
Disipación Térmica Online	1,116 BTU/hr
Ruido audible a 1.5M de la superficie de la unidad	50 dBA

CERTIFICACIONES

Seguridad	UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC Class A
Ambiental	RoHS Compliant

GARANTÍA

Garantía	3 Años limitada
----------	-----------------