

CyberPower

EC850LCD UPS ECOLÓGICO

Ofrece ahorro de energía avanzado
Batería de respaldo y protección
contra sobretensiones e interrupciones.

El UPS EC850LCD de CyberPower Ecológico protege PCs y otros aparatos electrónicos de apagones, caídas de tensión, sobretensiones, picos, caídas y otras anomalías de energía. Su circuito integrado compuesto ofrece protección contra sobretensiones confiable y respaldo de batería durante interrupciones de energía. Este UPS utiliza el diseño de alta eficiencia GreenPower UPS™ para reducir el consumo de energía y es una batería de respaldo de batería calificada ENERGY STAR®.

La CyberPower EC850LCD tiene tres tomas ECO protegidas contra sobretensiones. Cuando el modo ECO está activado y la batería de reserva detecta que su computadora está apagada o en modo de suspensión, los periféricos conectados a las tomas ECO se desactivarán (se requiere conexión USB). Esto reduce el uso innecesario de energía y proporciona mayores ahorros de energía.

Una garantía de tres años garantiza que este UPS ha superado los más altos estándares de calidad en diseño, montaje, materiales o mano de obra.



APLICACIONES TÍPICAS

- Computadores de escritorio
- Estaciones de trabajo
- Electrónica personal
- Redes domésticas / VoIP

FEATURES

- 850VA / 510W
- Topología Standby
- Tecnología ECO seleccionable
- Tecnología GreenPower UPS™
- ENERGY STAR® Qualified
- Protección de sobretensiones a tiempo completo y respaldo de batería
- Factor de forma compacto
- 12 salidas / puerto USB / protección RJ11
- PowerPanel® Personal Edition
- 3 Años de garantía

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Topología	Standby
Ahorro de Energía	GreenPower UPS™ High Efficiency
ENERGY STAR®	Si

ENTRADA

Voltaje	96Vac - 140Vac
Frecuencia	47Hz - 63Hz
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P

EC850LCD UPS ECOLÓGICO



ESPECIFICACIONES - CONT.

ENTRADA - CONT.		ADMINISTRACIÓN & COMUNICACIONES	
Estilo del enchufe	Ángulo recto - Desplazamiento a 45°	Panel LCD multifunción	Si
Longitud del cable	1.524 m	Puerto USB HID Compliant	Si
SALIDA			FÍSICO
VA	850	Cable de administración	USB Cable
Watts	510	Indicadores LED	Encendido, ECO on / off
Voltaje en Batería	120Vac ± 5%	Alarmas Audibles	Batería, batería baja, sobrecarga
Frecuencia en Batería	50/60Hz ± 1% (auto-sensing)	Software	PowerPanel® Personal Edition
Forma de Onda en Batería			AMBIENTAL
Tomas - Total	12	Factor de forma	Compacto
Tipo de enchufe	NEMA 5-15R	Ranuras de montaje	Si
Tomas - Eco Controlled	3	Dimensiones (WxHxD) (cm.)	30.98 x 7.87 x 17.78
Tomas - Batería & Protección de Picos	6	Peso (Kg.)	3.49
Tomas - Sólo Protección de Picos	6	BATERÍA	
Tomas - Espaciadas	4	Temperatura en Operación	32°F a 104°F / 0°C a 40°C
Protección de sobrecarga	Limitación de circuitos internos cortacircuitos	Humedad Rel. en Operación	0% - 90% no-condensada
Tiempo de transferencia	4ms	Elevación en Operación	0-10000 pies (0-3000 metros)
BATERÍA			Temperatura en Almacen.
Respaldo	10.4 min. (210W), 2.15 min. (425W)	5°F a 113°F / -15°C a 45 °C	
Resp. media carga (min)	6	Humedad Relativa en Alm.	0% - 95% no-condensada
Resp. carga completa (min)	1	Elevación en Almacenaje	0-50000 pies (0-15000 metros)
PROTECCIÓN DE PICOS & FILTRO			CERTIFICACIONES
Supresión de Picos	526 Joules	Seguridad	UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B
Protección de teléfono RJ11	1-In, 1-Out	Ambiental	RoHS Compliant
Filtración EMI / RFI	Si	GARANTÍA	
		Garantía	3 Años limitada