



OR500LCDRM1U Smart App LCD UPS

Protección de energía eficaz en función de los costos para redes, servidores y equipos de telecomunicaciones.

El UPS CyberPower Smart App LCD OR500LCDRM1U con panel LCD diseñado para equipos de telecomunicaciones, VoIP y hardware de internetworking.

Esta unidad UPS incorpora un control digital basado en microprocesador e incluye el software PowerPanel® Business Edition que proporciona al usuario una flexibilidad y control sin igual.

Este sistema UPS está certificado por ENERGY STAR® con circuitos patentados GreenPower UPS™ Bypass para ahorrar en costos de energía al reducir el consumo de energía y la acumulación de calor.

Una garantía de tres años garantiza que este UPS ha superado los más altos estándares de calidad en diseño, montaje, materiales o mano de obra.

Aplicaciones Típicas

- Servidores
- Estaciones de trabajo
- Dispositivos de red
- Equipo de Telecomunicaciones

Características

- 500VA / 300W
- Topología de Línea Interactiva
- Full AVR Buck/Boost
- GreenPower UPS™
- Montaje en Rack 1U
- Panel LCD multifunción
- Gestión remota SNMP / HTTP
- 6 tomas / puertos USB, serie y EPO
- Filtros EMI / RFI
- PowerPanel® Business Software
- Garantía de 3 años

OR500LCDRM1U Smart App LCD UPS

Protección de energía eficaz en función de los costos para redes, servidores y equipos de telecomunicaciones.

GENERAL	
Topología	Línea Interactiva
Ahorro de Energía	GreenPower UPS™ Bypass
ENERGY STAR® Qualified	Si
ENTRADA	
Voltaje	90 – 140 VAC
Rango de Frecuencia	57 – 63 Hz
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P
Estilo de Enchufe	Recto
Longitud del cable (m)	3.048
SALIDA	
VA	500 VA
Watts	300 W
Regular Automático de Voltaje	Si
Voltaje en Batería	120 VAC ± 10%
Frecuencia en Batería	60 Hz ± 1%
Forma de Onda en Batería	Onda Sinoidal Simulada
Tipo de Toma	NEMA 5-15R
Tomas – Total	6
Tomas – Batería & Prot. de Picos	4
Tomas – Sólo Protección de Plcos	2
Protección por Sobrecarga	Limitación de circuitos internos
Cortacircuitos	Limitación de circuitos internos / cortacircuitos
Tiempo de transferencia	4 ms
BATERÍA	
Respaldo a media carga (min)	12
Respaldo a carga completa (min)	3
Tipo de Batería	Sealed Lead-Acid
Tamaño de Batería	6V/7Ah
Cantidad de Baterías	2
Reemplazable por usuario	Si
Cartucho de Batería reemplazable	RB0670X2
Cantidad de Cartuchos de Batería reemplazable	1
Tiempo de recarga típico	8 horas
PROTECCIÓN DE PICOS & FILTRO	
Protección de Picos	1,030 J
Teléfono RJ11 / Ethernet RJ45	1-In, 1-Out (Combo)

ADMINISTRACIÓN & COMUNICACIONES	
Panel LCD multifunción	Pantallas: Nivel de corriente/carga, Tiempo de funcionamiento, Nivel de batería, Tensión de entrada, Voltaje de salida, Batería en uso, Sobrecarga, Modo silencioso, Modo normal
Puerto USB HID Compliant	Si
Puerto Serial	Si
Cable de Administración	USB Cable, Serial Cable
Alarmas Audibles	Batería, batería baja, sobrecarga
Software	PowerPanel® Business Edition
Monitoreo remoto SNMP / HTTP	Sí, con opción RMCARD205
FÍSICO	
Tamaño de Rack	1U
Factor de Forma	Rack
Dimensiones – W×H×D (cm)	43.81 × 4.44 × 23.49
Peso (kg)	8.164
AMBIENTAL	
Temperatura en Operación	32°F a 95°F / 0°C a 35°C
Humedad Relativa en Operación	0% - 95% no-condensada
CERTIFICACIONES	
Seguridad	UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B
Ambiental	RoHS Compliant
GARANTÍA	
Garantía	3 Años limitada