



## Deco S7 (3-PACK)

Estándares	WiFi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Velocidades WiFi	AC1900 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: 600 Mbps (802.11n)
Rango WiFi	Casas de 1-2 habitaciones (paquete de 1)
	Tecnología de malla TP-Link El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta
	Antenas 3x (internas) Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes
Capacidad Wi-Fi	Formación de haces Concentra la fuerza de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance WiFi Medio
	Banda dual Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo
Modos de trabajo	MU-MIMO Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO Modo de enrutador Modo de punto de acceso

### HARDWARE

Puertos Ethernet	3 puertos Gigabit
Botones	*Por unidad Deco Admite detección automática de WAN/LAN Botón de reinicio
SEGURIDAD	
Cifrado WiFi	WPA-Personal WPA2-Personal
Seguridad de la red	Control de acceso al cortafuegos SPI
Red de invitados	1 × red de invitados de 5 GHz 1 × red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolo	IPv4 IPv6
Controles parentales	Controles de tiempo de filtrado de URL
Tipo de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Etiqueta de puente VLAN
DHCP	Reserva de direcciones Servidor de lista de clientes DHCP
DDNS	enlace tp
Gestión	Aplicación decorativa
DATOS DE PRUEBA	
Potencia de transmisión WiFi	CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz)
FÍSICO	
Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	6,4 × 3,6 × 3,6 pulgadas

contenidos del paquete	<p>(162,3 × 90,7 × 90,7 mm)</p> <p>Deco S7 (paquete de 3)</p> <p>3 Unidades Deco S7</p> <p>1 Cable Ethernet RJ45</p> <p>3 Adaptadores de alimentación</p> <p>Guía de instalación rápida</p>
	<p>Deco S7 (paquete de 2)</p> <p>2 Unidades Deco S7</p> <p>1 Cable Ethernet RJ45</p> <p>2 Adaptadores de alimentación</p> <p>Guía de instalación rápida</p>
	<p>Deco S7 (paquete de 1)</p> <p>1 Unidad Deco S7</p> <p>1 cable Ethernet RJ45</p> <p>1 adaptador de corriente</p> <p>Guía de instalación rápida</p>
<p>OTROS</p> <p>Certificacion</p> <p>Requisitos del Sistema</p>	<p>CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI</p> <p>Android 5.0 o posterior</p> <p>iOS 9.0 o posterior</p>
Ambiente	<p>*Nota: Los requisitos mínimos del sistema se actualizarán junto con las actualizaciones de la aplicación, sujeto a la información del sitio web oficial.</p> <p>Temperatura de funcionamiento: 0 °C~40 °C (32 °F ~104 °F)</p> <p>Temperatura de almacenamiento: -40 °C~60 °C (-40 °F ~140 °F)</p> <p>Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación</p> <p>Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación</p>