



ARCHER C20W

Estándares	WiFi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Velocidades WiFi	AC750 5 GHz: 433 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Rango WiFi	Casas de 2 Dormitorios
Capacidad Wi-Fi	Antenas fijas 3× Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes Medio
Modos de trabajo	Doble banda Asigne dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo Modo de enrutador Modo de punto de acceso Modo extensor de rango
HARDWARE	
Procesador	CPU de un solo núcleo
Puertos Ethernet	1 puerto WAN de 10/100 Mbps 4 puertos LAN de 10/100 Mbps
Botones	Botón WPS/Wi-Fi Botón de encendido/apagado Botón de reinicio
Fuerza	9 V = 0,6 A
SEGURIDAD	
Cifrado WiFi	WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Empresa (802.1x)

Seguridad de la red	SPI Firewall Control de acceso Enlace de IP y MAC Gateway de capa de aplicación
Red de invitados	1 × red de invitados de 5 GHz 1 × red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE protocolos	IPv4 IPv6
Controles parentales Tipos de WAN	Controles de tiempo de filtrado de URL IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio Reenvío NAT	QoS por dispositivo Servidor virtual Reenvío de puertos Activación de puertos DMZ UPnP
IPTV	Proxy IGMP Indagación IGMP
DHCP	Reserva de direcciones Servidor de lista de clientes DHCP
DDNS	NO-IP Comex DynDNS
Gestión	Página web de la aplicación Tether Comprobar el emulador web>
OTRO	
Requisitos del sistema	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador habilitado para JavaScript Módem por cable o DSL (si es necesario)
Certificaciones	Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet) FCC CE RoHS
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C~40 °C (32 °F ~104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C~70 °C (-40 °F ~158 °F) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación

DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi

CE:
<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5 GHz)

Sensibilidad de recepción WiFi

5GHz:
11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -71dBm;
11ac VHT40 MCS9: -66dBm; 11ac VHT80 MCS9:
-62dBm
2,4 GHz:
11g 54M: -76dBm; HT20 MCS7: -73dBm;
11n HT40 MCS7: -71dBm

FÍSICO

Dimensiones (An. × Pr. × Al.)

9,1 × 5,7 × 1,4 pulgadas
(230 × 144 × 35 mm)

contenidos del paquete

Router Wi-Fi Archer C20
Adaptador de corriente
Cable Ethernet RJ45
Guía de instalación rápida