

MERCUSYS®



MR70X

Inalámbrico	Estándares inalámbricos	Compatible con los estándares 802.11ax/ac/a/b/g/n Wi-Fi
	Ratio de señal	1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)
	Sensibilidad de recepción	11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11a 6Mbps:-94dBm 11a 54Mbps:-76dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS8:-68dBm 11ac VHT80 MCS8:-65dBm
	Potencia de transmisión	2.4 GHz < 20dBm (EIRP) 5 GHz < 23dBm (EIRP)
	Seguridad inalámbrica	Encriptación inalámbrica WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3
	Funciones inalámbricas	Activar / desactivar radio inalámbrica, WMM

Software	Tipo de WAN	IP dinámica / IP estática / PPPoE / L2TP / PPTP
	Gestión	Control de acceso Administración Local Gestión remota
	DHCP	Servidor, lista de clientes DHCP
	Apertura de puertos	Reenvío de puertos, activación de puertos, UPnP, DMZ
	Seguridad Firewall	Enlace de direcciones IP, MAC y cortafuegos SPI
	Red de invitados	Red de invitados de 2,4 GHz, red de invitados de 5 GHz
	VPN Passthrough	Compatible con OpenVPN, PPTP
Hardware	Dimensiones (An x Pr x Al)	8.2 × 6.8 × 1.6 in (208.8 × 171.6 × 41.7 mm)

	Interfaces	1 puerto WAN Gigabit + 3 puertos LAN Gigabit
	Botón	Botón Reset/WPS
	Tipo de antena	4 x Antenas omnidireccionales fijas de 5 dBi
Others	Contenido de paquete	<ul style="list-style-type: none">• Router AX1800 Wi-Fi 6 MR70X• Adaptador de corriente• Guía de Instalación Rápida• Cable Ethernet RJ45
	Ambiente	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)• Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación• Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación