MERCUSYS

MR50G

Inalámbrico	Estándares inalámbricos
	IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11/b/g/n 2.4 GHz
	Frecuencia
	2.4 - 2.5GHz, 5.15 - 5.25GHz
	Ratio de señal
	600 Mbps en 2.4 GHz, 1300 Mbps en 5 GHz
	Sensibilidad de recepción
	5GHz: 11a 6Mbps: -98dBm, 11a 54M: -78dBm 11ac VHT20_MCS0: -98dBm, 11ac VHT20_MCS8: -72dBm 11ac VHT40_MCS0: -92dBm, 11ac VHT40_MCS9: -68dBm 11ac VHT80_MCS0: -89dBm, 11ac VHT80_MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11g 6Mbps: -97dBm, 11a 54M: -77dBm 11n VHT20_MCS0: -97dBm, 11n VHT20_MCS8: -72dBm 11n VHT40_MCS0: -92dBm, 11n VHT40_MCS9: -67dBm

	Potencia de transmisión
	CE:<20dBm (2.4GHz), <23dBm (5.15 - 5.25GHz) FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5GHz)
	Seguridad inalámbrica
	WEP WPA / WPA2-Personal WPA2 / WPA3-Personal
	Funciones inalámbricas
	Activar/desactivar radio inalámbrica, estadísticas inalámbricas
Software	Tipo de WAN
	IP dinámica/IP estática/PPPoE/PPTP/L2TP
	Gestión
	Control de acceso Administración Local Gestión remota
	DHCP
	Servidor
	Reenvío de puertos
	Servidor Virtual, UPnP, DMZ

	Seguridad Firewall
	Vinculación de direcciones IP y MAC
	Protocolos
	IPv4, IPv6
	Red de invitados
	Red de invitados de 2,4 GHz, red de invitados de 5 GHz
Hardware	Dimensiones (An x Pr x Al)
	175.6 x 157.2 x 45 mm
	Interfaces
	1 puerto WAN Gigabit 2 puertos LAN Gigabit
	Botón
	WPS/botón de reset
	Fuente de alimentación externa
	12V/1A
	Tipo de antena

	6 antenas omnidireccionales fijas
Others	Contenido de paquete
	• Enrutador Gigabit inalámbrico de doble banda AC1900 (MR50G) • Adaptador de corriente • Cable de ethernet • Guía de Instalación Rápida