

**MERCUSYS®**



**MR20**

Inalámbrico

Tasa de señal

300 Mbps (2,4 GHz) + 433 Mbps (5 GHz),  
compatible con los estándares Wi-Fi  
11ac/a/b/g/n

Sensibilidad de recepción

2.4g

11g 6mbps: -94dbm

11g 54mbps: -77dbm

11n ht40 mcs7: -73dbm

11n ht20 mcs7: -76dbm 5g

11a

6mbps : -93dbm 11a 54mbps : -75dbm 11ac

vht40 mcs8: -70dBm 11 -62dBm

Poder de transmision

2,4 GHz < 20 dBm (PIRE)

5 GHz < 23 dBm (PIRE)

Seguridad inalámbrica

WPA-PSK / WPA2-PSK

Software

Modos de operación

Modo de enrutador, modo extensor de rango,  
modo de punto de acceso

Tipo de WAN

IP dinámica/IP estática/PPPoE/L2TP/PPTP

Gestión

Control de acceso

Gestión local

Gestión remota

DHCP

Servidor, lista de clientes DHCP

Reenvío NAT

Reenvío de puertos, Activación de puertos,  
UPnP, DMZ

Seguridad del cortafuegos

Firewall SPI, vinculación de direcciones IP y MAC

Red de invitados

Red de invitados de 2,4 GHz, red de invitados de  
5 GHz

## Hardware

Dimensiones (An. X Pr. X Al.)

4,5 × 3,7 × 1,0 pulg. (114 × 94 × 26 mm)

Interfaces

1 puerto WAN de 10/100 Mbps, 2 puertos LAN de 10/100 Mbps

Botón

Botón Restablecer/WPS

Tipo de antena

2 antenas omnidireccionales fijas de 5 dBi

## Otros

contenidos del paquete

- Enrutador Wi-Fi AC750 (MR20)
- Adaptador de corriente
- Guía de instalación rápida
- Cable Ethernet RJ45

Ambiente

- Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación