



Halo H80X(3-pack)

Inalámbrico

Estándares inalámbricos

Velocidades WiFi

Sensibilidad de recepción

WiFi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

2402 Mbps en 5 GHz, 574 Mbps en 2,4 GHz

2,4 GHz:

11g 6Mbps:-96.5dBm

11g 54Mbps:-78dBm

11AX HE20 MCS0:-96.5dBm

11AX HE20 MCS11:-65dBm

11AX HE40 MCS0:-93.5dBm

11AX HE40 MCS11:-63dBm

5GHz:

11a 6Mbps:-96dBm

11a 54Mbps:-78dBm

11ac VHT20 MCS8:-74.5dBm

11ac VHT40 MCS9:-70.5dBm

11ac VHT80 MCS9:-66.5dBm

11AX HE20 MCS11:-66dBm

11AX HE40 MCS11:-63dBm

11AX HE80 MCS11:-61dBm

Poder de transmision

2,4 GHz < 20 dBm (PIRE)

5 GHz < 23 dBm (PIRE)

Seguridad inalámbrica

WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3

Protocolo de malla

802.11k/v/r

Software

Modos de operación

Enrutador, punto de acceso

Calidad de servicio

MMM

Tipo de WAN

IP dinámica/IP estática/PPPoE/L2TP/PPTP

Gestión

Gestión local, gestión remota, multigestores

DHCP

servidor, cliente

Seguridad del cortafuegos

Cortafuegos SPI

protocolos

Soporta IPv4 e IPv6

Red de invitados	Red de invitados de 2,4 GHz, red de invitados de 5 GHz
Hardware	
Dimensiones	5 × 3,2 × 3,3 pulgadas (128 × 81 × 83,7 mm)
Interfaces	3 puertos Gigabit por unidad Halo (detección automática de WAN/LAN)
Botón	Botón de reinicio
Otros	
contenidos del paquete	3 paquetes 3 unidades Halo H80X 1 cable Ethernet RJ45 3 adaptadores de alimentación Guía de instalación rápida 2 paquetes 2 unidades Halo H80X 1 cable Ethernet RJ45 2 adaptadores de alimentación Guía de instalación rápida
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación