



# Escáner HP Scanjet Pro 2000 s2 con alimentación de hojas

Rápido, asequible y diseñado para gestionar todo, desde trabajos sencillos en color a flujos de trabajo complejos. Digitalice de forma rápida y fiable los proyectos más grandes con velocidades de escaneo de hasta 35 ppm/70 ipm y un AAD de 50 páginas. Recomendado para 3500 páginas al día.



## Tamaño pequeño. Escaneado rápido. Mismos resultados confiables.

- Realice escaneos de hasta 35 ppm/70 ipm<sup>1</sup> con el escaneo a doble cara que captura ambas caras a la vez.
- Libere espacio para trabajar. Este escáner HP ScanJet Pro es pequeño y delgado, con un diseño perfecto para el escritorio.
- No espere el proceso de calentamiento: HP Instant-on Scanning le permite comenzar a escanear rápidamente.
- Cargue hasta 50 páginas en el alimentador automático de documentos para un escaneo rápido y sin supervisión.

## Optimice el flujo de trabajo con el escaneo de un toque

- Optimice el trabajo de rutina al escanear con solo tocar un botón, personalice la configuración para trabajos de escaneo recurrentes.
- Escanee imágenes directamente a aplicaciones, con las completas opciones incluidas: TWAIN e ISIS®.
- Convierta fácilmente escaneos en texto editable, archivos PDF consultables y otros tipos de archivos, mediante el reconocimiento óptico de caracteres incorporado.
- Comparta de forma rápida o archive escaneos directamente a destinos en la nube populares con el software HP Scan.

## Capture documentos empresariales como un profesional

- Defina perfiles de escaneo para tipos de documentos habituales y escanee a varios destinos con el software de Escaneo HP.
- Capture y organice documentos, tarjetas de presentación y otros tipos de archivos con software de muchos recursos.
- Genere escaneos claros y legibles, con una resolución de hasta 1 200 ppp.



<sup>1</sup> Velocidad de escaneo medida a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución del escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

# Escáner HP Scanjet Pro 2000 s2 con alimentación de hojas Tabla de especificaciones

<b>Escaneado color</b>	Sí	<b>Dimensiones del producto</b>	<b>Ancho x fondo x alto:</b> 300 x 172 x 154 mm; 11,8 x 6,8 x 6,1 in; <b>Máximo:</b> 300 x 410 x 310 mm; 11,8 x 16,2 x 12,2 pulgadas
<b>Tecnología de escaneado</b>	CIS CMOS	<b>peso del producto</b>	2,7 kg; 6.0 lb
<b>Tipo de escaneado</b>	Alim. hojas	<b>Características de la garantía</b>	Un año de garantía limitada de la unidad completa en un centro autorizado, incluye soporte telefónico y web. La garantía puede variar en función de las leyes de cada país. Visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para conocer las opciones de soporte y servicio de HP en su región.
<b>resolución de escaneado</b>	<b>Hardware:</b> 600 x 600 ppp; <b>Óptica:</b> Hasta 600 ppp	<b>Conformidad de eficiencia de energía</b>	CECP; Certificación ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver
<b>Formato de archivos escaneados</b>	Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con función de búsqueda	<b>Panel de control</b>	Botón Escanear, botón de encendido con LED e indicador LED de error
<b>Modos de entrada de datos para escaneado</b>	Modo de escaneado por defecto en el panel de control de HP Scan en el SO Win, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA	<b>Software incluido</b>	Windows: Controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN (de 32 bits y 64 bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris, OpenText ISIS
<b>Velocidad de escaneado</b>	Hasta 35 ppm/70 ipm <sup>3</sup>	<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7 y XP: 32/64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14 y High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse y Manjaro); Preparada para Citrix
<b>Tamaño Máximo de Escaneo</b>	<b>ADF:</b> 216 x 3100 mm; 8,5 x 122 in pulg.	<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7 y XP: 32 bits y 64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer
<b>Funciones avanzadas del escáner</b>	Exposición automática, Límite automático, Detección de color automática, Difuminado/eliminación de fondo, Detección de tamaño automática, Enderezado de contenido, Mejorar contenido, Transmisión múltiple, Alimentación automática, Orientación automática, Omisión multicolor, Omisión del color del canal, Borrado de bordes, Eliminar página en blanco, Combinar páginas, Relleno de agujeros, Permisos de PDF, Separación de documentos (página en blanco, código de barras, código de barras zonal, OCR zonal)	<b>Alimentación</b>	<b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Adaptador de alimentación externo; <b>Requisitos de alimentación:</b> Rango de voltaje de entrada: 90 - 264 VCA, Frecuencia nominal: 50 - 60 Hz, Uso internacional; <b>Consumo de energía:</b> 4,4 vatios (listo), 24 vatios (escaneo), 1,2 vatios (reposo), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado) <sup>1</sup>
<b>Escaneado ADF dúplex</b>	Sí	<b>Acústica</b>	<b>Emissiones de potencia acústica:</b> 58 (dB), 5,8 (B)
<b>Capacidad del alimentador automático de documentos</b>	Estándar, 50 hojas	<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura operativa: límites:</b> 10 a 35°C; <b>Temperatura operativa recomendada:</b> 17,5 a 25°C; <b>Temperatura de almacenamiento: límites:</b> -40 a 60°C; <b>Humedad operativa, límites:</b> 10 a 80% RH; <b>Humedad recomendada: Entorno operativo:</b> De 30% a 70% de humedad relativa (HR)
<b>Detección de alimentación de varias hojas</b>	No	<b>Gestión de la seguridad</b>	Botón de encendido/apagado del dispositivo
<b>Fuente de luz (exploración)</b>	LED	<b>Accesorios</b>	7QH79A Kit de sustitución del rodillo de HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1; 8PA50A Kit de hojas de HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1; C9943B Paquete con paño de limpieza de ADF HP
<b>Ajustes de resolución de salida en ppp</b>	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi	<b>Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP</b>	U9JR0E - Servicio de troca padrão 3 anos para ScanJet Pro 3xxx HP; U9JR1E - Servicio de troca da ScanJet Pro 3xxx no próximo dia útil 3 anos HP; U9JR2E - Servicio HP 3 anos de troca onsite no próximo dia útil para ScanJet Pro 3xxx; U9JR3E - Servicio de devolução ao depósito para ScanJet Pro 3xxx, por 3 anos HP; U9JR4PE - Servicio de troca padrão 1 ano pós-garantía para ScanJet Pro 3xxx HP; U9JR5PE - Servicio de troca de hardware da ScanJet Pro 3xxx no próximo dia útil 1 ano pós-garantía HP; U9JR6PE - Servicio HP 1 ano pós-garantía de troca onsite no próximo dia útil para ScanJet Pro 3xxx; U9JR7PE - Servicio HP 1 ano pós-garantía devolução ao depósito para ScanJet Pro 3xxx; U9JT1E - Servicio de Instalação HP com Configuração de rede para Scanner e Impressora particular
<b>Versión Twain</b>	Windows: TWAIN versión 2.1 de 32 y 64 bits; Mac: n/a	<b>Aprenda más en</b>	<a href="http://hp.com">hp.com</a>
<b>Profundidad de bits/niveles de escala de grises</b>	24 bits (externo), 48 bits (interno); 256		
<b>Funciones estándar de envío digital</b>	Escaneado a PC		
<b>Conectividad</b>	<b>Estándar:</b> USB 3.0		
<b>Memoria</b>	<b>Estándar:</b> 256 MB		
<b>Velocidad del procesador</b>	ARM-1176 666 MHz		
<b>Ciclo de trabajo (diario)</b>	Ciclo de trabajo diario recomendado: 3500 páginas		
<b>Tipos de soportes</b>	Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel perforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, soportes a los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm)		
<b>Gramajes de los soportes</b>	De 40 a 210 g/m2		
<b>tamaños de los soportes</b>	Carta de EE.UU.: 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pulg); Legal de EE.UU.: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg); Ejecutivo de EE.UU.: 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pulg); A4 ISO; 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulg); B5 JIS: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulg); B5 ISO; 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 pulg); A5 ISO; 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulg); A6 ISO; 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 pulg); A7 ISO; 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 pulg); A8 ISO; 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 pulg); Personalizado: De 5,08 x 7,36 cm a 21,6 x 309,9 cm (de 2,0 x 2,9 pulgadas a 8,5 x 122 pulgadas)		
<b>Contenido de la caja</b>	<b>6FW06A</b> Adaptador de alimentación; Cable USB; Motor del escáner; Folletos; Guía de instalación		

<sup>1</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados generalmente en la medición del dispositivo de 115V. <sup>2</sup> Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado de registro por país. <sup>3</sup> Velocidades del alimentador de hojas: (Todas las resoluciones hasta 300 ppp). A una cara: 35 páginas A4 por minuto. A doble cara: 70 imágenes A4 por minuto.

