



Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

S 3000

3000 VA / 1800 W

NO-BREAK CON REGULADOR
INTEGRADO



S 3000

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS



Certificado
NOM



Pantalla LCD



8 tomas reguladas
y respaldadas



3 años de garantía
en partes y 2 en
baterías



Software de
monitoreo



Software de monitoreo USB



Breaker
térmico

Tomas respaldadas y reguladas

USO RECOMENDADO



VICA

S 3000

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento AVR ancho avanzado
- Reinicio automático cuando AC se recupera
- Carga automática
- Protección en baja tensión, sobre carga y corto circuito
- Amplio rango de voltaje de entrada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	S 3000
Capacidad	3000 VA / 1800 W
ENTRADA	
Voltaje	127 VCA
Consumo de energía	15 A
Rango de Voltaje	85 - 145 VCA
Rango de Frecuencia entrada	45 - 65 Hz
SALIDA	
Tensión de salida en modo batería	120 VCA $\pm$ 10%
Tiempo de transferencia	2 - 6 ms
Voltaje de salida	120 VCA
Rango de voltaje de salida	102 - 132 VCA
BATERÍA	
Tipo y número	12 Vcc / 9 Ah x 4
Tiempo de carga	60 a 120 minutos / 90% de carga
Forma de onda	PWM (Modo batería)
FÍSICA	
Número de tomas	8 tipo NEMA 5-15R
Protección de línea	RJ45
Software de monitoreo	Sí
Indicadores visuales	Pantalla LCD
Protección contra sobrecarga	Breaker Térmico
Dimensión (mm) (Largo x Ancho x Alto) L W H	380 x 144 x 210
Peso (Kg)	20

S 3000

FICHA TÉCNICA

MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0-90% RH @ 0-40 °C (sin condensación)
Nivel de ruido	>40db
Normas aplicables	NOM 001-SCFI-1993
Altura de operación	3 000 M sobre el nivel del mar
Temperatura de operación	0 °C - 40 °C

