smartbitt

# Smart·Interactive NB500

## UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

**500 VA**

### Características principales:

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que todos los contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos de nuestros equipos.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.

**3 AÑOS DE GARANTÍA***

*3 años en electrónica y 2 años en baterías.

## Excelente Eficiencia.

- **Hasta 25 Minutos** de Respaldo**
- **4 Contactos con** Respaldo, Regulación y Supresión
- **Regulador Electrónico** de Voltaje

CE NOM RoHS COMPLIANT ISO 9001 ISO 14001 EnergySaving CIDET RETIE

# Especificaciones Técnicas

smartbitt

| MODELO | SBNB500 |
|---|---|
| **SALIDA** | |
| Potencia | 500 VA / 250 W |
| Voltaje nominal | 120 VCA +/-10% |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Forma de Onda | Onda senoidal simulada en modo bateria |
| Tiempo de transferencia | 4-6 ms |
| Numero de contactos | 4 |
| Tipo de contactos | NEMA 5-15R |
| **ENTRADA** | |
| Rango de regulación | 90-145 VCA |
| Voltaje nominal | 120 VCA |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tipo de conexión | NEMA 5-15P |
| Corriente máxima | 5A |
| **BATERÍA** | |
| Cantidad de baterías | 1 |
| Tipo de baterías | 12VCD 5Ah |
| Tiempo de respaldo | 3 min. al 100% de carga |
| Tiempo de respaldo | 7 min. al 50% de cargar |
| Recuperación | 4 Horas al 90% |
| **PROTECCIONES** | |
| Sobrecarga | DSP |
| Tipo de protección | Fusible 5A |
| Cortocircuito | DSP |
| **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS** | |
| Arquitectura | En forma de Torre |
| Interruptor | De presión On/Off |
| Indicador de encendido | Led verde fijo |
| Indicador de modo batería | Led verde intermitente con sonido beep cada 10 segundos |
| Indicador batería baja | Led verde intermitente con sonido beep cada segundo |
| Indicador sobrecarga | Led verde intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos |
| Indicador de Falla | Sonido continuo |
| Longitud de cable (mm) | 1200 |
| Largo (mm) | 275 |
| Ancho (mm) | 96 |
| Alto (mm) | 144 |
| Peso (Kg) | 3.7 |
| Color | Negro |
| Montaje | Torre en piso |
| **AMBIENTE DE OPERACIÓN** | |
| Temperatura de operación (C) | 0-40° |
| Humedad relativa | 0-95% |
| Nivel de ruido | < 40 dB |
| Elevación operativa (m) | 0-3000 s.n.m |
| **GARANTÍA** | |
| Garantía por defecto | 3 años en electrónica y 2 años en baterías |

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.