smartbitt

Smart·Interactive
NB1200

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

1200VA

3 AÑOS DE GARANTÍA*

*3 años en electrónica y 2 años en baterías.

Excelente Eficiencia.

Características principales:

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que todos los contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos de nuestros equipos.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.

Hasta 25 Minutos de Respaldo**

8 Contactos con Respaldo, Regulación y Supresión

Regulador Electrónico de Voltaje

CE NOM RoHS COMPLIANT ISO 9001 ISO 14001 EnergySaving CIDET RETIE

Especificaciones Técnicas

smartbitt.

MODELO	SBNB1200
SALIDA	
Potencia	1200VA / 600W
Voltaje nominal	120 VCA +/-10%
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Forma de Onda	Onda senoidal simulada en modo bateria
Tiempo de transferencia	4-6 ms
Numero de contactos	8
Tipo de contactos	NEMA 5-15R
ENTRADA	
Rango de regulación	90-145 VCA
Voltaje nominal	120 VCA
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Tipo de conexión	NEMA 5-15P
Corriente máxima	7A
BATERÍA	
Cantidad de baterías	2
Tipo de baterías	12VCD 7Ah
Tiempo de respaldo	3 min. al 100% de carga
Tiempo de respaldo	7 min. al 50% de carga
Recuperación	4 Horas al 90%
PROTECCIONES	
Sobrecarga	DSP
Tipo de protección	Disyuntor 7A con restablecimiento
Línea Análoga	Teléfono/modem RJ45
Cortocircuito	DSP
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Arquitectura	En forma de Torre
Interruptor	De presión On/Off
Indicador de encendido	Led verde fijo
Indicador de modo batería	Led ámbar intermitente con sonido beep cada 10 segundos
Indicador batería baja	Led ámbar intermitente con sonido beep cada segundo
Indicador sobrecarga	Led rojo intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos
Indicador de Falla	Led rojo con sonido continuo
Longitud de cable (mm)	1440
Largo (mm)	341
Ancho (mm)	146
Alto (mm)	166
Peso (Kg)	8
Color	Negro
Montaje	Torre en piso
AMBIENTE DE OPERACIÓN	
Temperatura de operación (C)	0-40°
Humedad relativa	0-95%
Nivel de ruido	< 40 dB
Elevación operativa (m)	0-3000 s.n.m
GARANTÍA	
Garantía por defecto	3 años en electrónica y 2 años en baterías

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.