



Smart•Interactive SBNB900LCD

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y
Supresor de picos

900VA

Características principales:

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que todos los contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos de nuestros equipos.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.



3 AÑOS DE GARANTÍA*

* 3 años en electrónica y 2 años en baterías.

Excelente Eficiencia.



Hasta 25 Minutos
de Respaldo**



6 Contactos con
Respaldo, Regulación
y Supresión



Regulador Electrónico
de Voltaje





MODELO

SBNB900LCD

SALIDA

Potencia	900 VA / 450 W
Voltaje nominal	120 VCA +/-10%
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Forma de Onda	Onda senoidal simulada en modo batería
Tiempo de transferencia	4-6 ms
Numero de contactos	6
Tipo de contactos	NEMA 5-15R

ENTRADA

Rango de regulación	90-145 VCA
Voltaje nominal	120 VCA
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Tipo de conexión	NEMA 5-15P
Corriente máxima	7A
Puerto de Monitoreo	USB Jack tipo B

BATERÍA

Cantidad de baterías	1
Tipo de baterías	12VCD 9Ah
Tiempo de respaldo	3 min. al 100% de carga
Tiempo de respaldo	7 min. al 50% de carga
Recuperación	4 Horas al 90%

PROTECCIONES

Sobrecarga	DSP
Tipo de protección	Disyuntor 7A con restablecimiento
Línea análoga	Teléfono/modem RJ11
Cortocircuito	DSP

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Arquitectura	En forma de Torre
Interruptor	De presión On/Off
Indicador de encendido	Icono en display LCD
Indicador de modo batería	Icono en display LCD con sonido beep cada 10 segundos
Indicador batería baja	Icono en display LCD con sonido beep cada segundo
Indicador sobrecarga	Sonido beep cada 0.5 segundos
Indicador de Falla	Sonido continuo
Longitud de cable (mm)	1200
Largo (mm)	286
Ancho (mm)	96
Alto (mm)	144
Peso (Kg)	4.9
Color	Negro
Montaje	Torre en piso

AMBIENTE DE OPERACIÓN

Temperatura de operación (C)	0-40°
Humedad relativa	0-95%
Nivel de ruido	< 40 dB
Elevación operativa (m)	0-3000 s.n.m

GARANTÍA

Garantía por defecto	3 años en electrónica y 2 años en baterías
----------------------	--