smartbitt

Smart·Interactive

NB2200PROII/ NB3200PROII

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

2200 VA **3200 VA**

3 AÑOS DE GARANTÍA*

*3 años en electrónica y 2 años en baterías.

Excelente Eficiencia.

Características principales:

UPS interactivo creado para soluciones empresariales con equipos como servidores, equipos de telecomunicaciones y redes. Descubra las ventajas de un diseño compacto para montaje en rack y con una pantalla LCD que facilita las lecturas de los valores de la red eléctrica.

Hasta 25 Minutos de Respaldo**

8/7 Contactos con Respaldo, Regulación y Supresión

Regulador Electrónico de Voltaje

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.

CE NOM RoHS COMPLIANT ISO 9001 ISO 14001 EnergySaving CIDET RETIE

Especificaciones Técnicas

smartbitt

MODELO	SBNB2200PROII	SBNB3200PROII
SALIDA		
Potencia	2200 VA / 1800 W	3200 VA / 2700W
Voltaje nominal	120 VCA +/-10%	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Forma de Onda	Onda senoidal pura en modo bateria	
Tiempo de transferencia	2-6 ms	
Numero de contactos	8	7
Tipo de contactos	NEMA 5-15/20R	(6) NEMA 5-15R (1) NEMA L5-30R
ENTRADA		
Rango de regulación	90-145 VCA	
Voltaje nominal	120 VCA	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Tipo de conexión	NEMA 5-20P	NEMA L5-30P
Corriente máxima	20A	30A
Puerto de Monitoreo	USB Jack tipo B/Serial/Ranura SNMP	
BATERÍA		
Cantidad de baterías	4	6
Tipo de baterías	12VCD 7Ah	
Descarga al 100%	7 min. con carga lineal	
Descarga al 50%	15 min. con carga lineal	
Recuperación	4 Horas al 90%	
PROTECCIONES		
Supresor de Picos	1200J	
Sobrecarga	DSP	
Tipo de protección	Disyuntor 20A con restablecimiento	
Línea análoga	Teléfono/modem RJ45	
Cortocircuito	DSP	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Arquitectura	En forma de Rack/ Torre	
Interruptor	De pulso On/Select/Off	
Indicador de encendido	Icono en display LCD	
Indicador de modo batería	Icono en display LCD con sonido beep cada 10 seg.	
Indicador batería baja	Icono en display LCD con sonido beep cada segundo	
Indicador sobrecarga	Icono en display LCD con sonido beep cada 0.5 seg.	
Indicador de Falla	Sonido continuo	
Longitud de cable (mm)	1630	1700
Largo (mm)	503	603
Ancho (mm)	439	438
Alto (mm)	88	88
Peso (Kg)	25.3	37.3
Color	Negro	
Montaje	En Rack 2U/ Torre	
AMBIENTE DE OPERACIÓN		
Temperatura de operación (C)	0-40°	
Humedad relativa	0-95%	
Nivel de ruido	< 40 dB	
Elevación operativa (m)	0-2000 s.n.m	
GARANTÍA		
Garantía por defecto	3 años en electrónica y 2 años en baterías	

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.