



Soluciones • Online

SBOL1KRT2U-1 / SBOL2KRT2U-1
SBOL3KRT2U-1

UPS ON-LINE RACK/TORRE MONOFÁSICO

2 AÑOS DE GARANTÍA

*En componentes electrónicos y 1 en baterías.

Características principales:

Es una tecnología dirigida a corporativos que requieren de una protección de mayor eficiencia para equipos de misión crítica. Ideal para SITEs (MDF) con servidores de alto rendimiento nuestros UPS ofrecen señalizaciones y alertas para acciones preventivas y correctivas, dándole excelente confianza en la protección de sus datos.

La tecnología Online en nuestra línea de UPS posee una doble conversión continua que rectifica, filtra y perfecciona la energía enviada desde la red eléctrica, para otorgar una salida limpia y sin interrupción en caso de falla eléctricas. Denominada "Online" porque siempre está activa de tal forma que sus equipos siempre están protegidos.

1000 VA

2000 VA

3000 VA

- 1- Salida de voltaje con forma de onda senoidal pura
- 2- Amplio rango de regulación
- 3- Pantalla LCD formato X-Y
- 4- Puerto USB para monitoreo local
- 5- Ranura para tarjeta SNMP
- 6- Control DSP (Procesador digital de señales)
- 7- Corrección del factor de potencia activa
- 8- Compatible con generador eléctrico
- 9- Batería con tecnología "Hot-Swap" expandibles.





MODELO	SBOL1KRT2U-1	SBOL2KRT2U-1	SBOL3KRT2U-1
SALIDA			
Potencia	1000VA / 900 W	2000VA / 1800 W	3000VA / 2700 W
Voltaje nominal	120 VCA +/-1% Modo batería		
Frecuencia nominal	50/60 Hz +/-0.2% Modo Batería		
Factor de potencia	0.9		
THD	≤2 % THD (Carga lineal);≤ 5% THD (Carga no lineal)		
Forma de Onda	Onda senoidal pura en modo batería		
Tiempo de transferencia	0 ms		
Numero de contactos	4	8	6
Tipo de contactos	NEMA 5-15R	NEMA 5-15/20R	NEMA 5-15/20R
Relación de cresta en corriente	3:1 max.		
Sobrecarga	>130% Apagado despues de 3 seg. en modo batería o tranferencia a bypass en modo linea.		
ENTRADA			
Rango de regulación	60-155 VCA		
Rango de frecuencia	40-70 Hz		
Voltaje nominal	120 VCA		
Frecuencia nominal	50/60 Hz		
Tipo de conexión	NEMA 5-15P	NEMA 5-20P (Linea+Neutro+Tierra)	NEMA L5-30P (Linea+Neutro+Tierra)
Corriente máxima	15A	20A	30A
Puerto de monitoreo	'USB Jack tipo B/Serial/Ranura SNMP		
BATERÍA			
Cantidad de baterías	3	6	6
Tipo de baterías	12VCD 7Ah	12VCD 7Ah	12VCD 9Ah
Descarga al 100%	7 min. con carga lineal		
Descarga al 50%	15 min. con carga lineal		
Recuperación	4 Horas al 90%		
PROTECCIONES			
Supresor de picos	310J		
Sobrecarga	DSP		
Tipo de protección	Disyuntor 15A con restablecimiento a la entrada	Disyuntor 20A con restablecimiento a la salida por linea de 3 contactos	
Corto circuito	DSP		
Apagado de emergencia	Conexión EPO		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
Arquitectura	En forma de Rack/ Torre		
Interruptor	De pulso On/Select/Off		
Indicador de encendido	Diagrama de flujo de energía modo línea		
Indicador de modo batería	Diagrama de flujo de energía modo batería con indicador de carga de batería y sonido beep cada 4 segundos		
Indicador batería baja	Indicador de carga de batería y sonido beep cada segundo		
Indicador sobrecarga	Indicador de carga conectada y sonido de dos beep cada segundo		
Indicador de Falla	Icono FAULT y sonido continuo		
Longitud de cable (mm)	1580		
Largo (mm)	500	640	640
Ancho (mm)	438		
Alto (mm)	88		
Peso (Kg)	11.13	14.6	14.6
Color	Negro		
Montaje	En Rack 2U/ Torre		
AMBIENTE DE OPERACIÓN			
Temperatura de operación (C)	0-40°		
Humedad relativa	20-90%		
Nivel de ruido	< 50 dB a 1m		
Elevación operativa (m)	0-2000 s.n.m	0-1000 s.n.m	0-1000 s.n.m
GARANTÍA			
Garantía por defecto	2 años de garantía en componentes electrónicos y 1 en baterías		