

# Smart Interactive NB600/NB800

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y  
Supresor de picos

**600 VA**

**800 VA**

## Características principales:

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que todos los contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos de nuestros equipos.

\*\* El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.



## 3 AÑOS DE GARANTÍA\*

\* 3 años en electrónica y 2 años en baterías.

## Excelente Eficiencia.



Hasta 25 Minutos  
de Respaldo\*\*



6 Contactos con  
Respaldo, Regulación  
y Supresión



Regulador Electrónico  
de Voltaje





| MODELO                         | SBNB600                                                 | SBNB800             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SALIDA</b>                  |                                                         |                     |
| Potencia                       | 600 VA / 300 W                                          | 800 VA / 400W       |
| Voltaje nominal                | 120 VCA +/-10%                                          |                     |
| Frecuencia nominal             | 50/60 Hz                                                |                     |
| Forma de Onda                  | Onda senoidal simulada en modo batería                  |                     |
| Tiempo de transferencia        | 4-6 ms                                                  |                     |
| Numero de contactos            | 4                                                       | 6                   |
| Tipo de contactos              | NEMA 5-15R                                              |                     |
| <b>ENTRADA</b>                 |                                                         |                     |
| Rango de regulación            | 85-145 VCA                                              |                     |
| Voltaje nominal                | 120 VCA                                                 |                     |
| Frecuencia nominal             | 50/60 Hz                                                |                     |
| Tipo de conexión               | NEMA 5-15P                                              |                     |
| Corriente máxima               | 10A                                                     |                     |
| <b>BATERÍA</b>                 |                                                         |                     |
| Cantidad de baterías           | 1                                                       |                     |
| Tipo de baterías               | 12VCD 4.5Ah                                             | 12VCD 5Ah           |
| Tiempo de respaldo             | 3 min. al 100% de carga                                 |                     |
| Tiempo de respaldo             | 7 min. al 50% de carga                                  |                     |
| Recuperación                   | 4 Horas al 90%                                          |                     |
| <b>PROTECCIONES</b>            |                                                         |                     |
| Supresor de Picos              | 85J                                                     |                     |
| Sobrecarga                     | DSP                                                     |                     |
| Tipo de protección             | Disyuntor 10A con restablecimiento                      |                     |
| Línea análoga                  |                                                         | Teléfono/modem RJ45 |
| Cortocircuito                  | DSP                                                     |                     |
| <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b> |                                                         |                     |
| Arquitectura                   | En forma de Torre                                       |                     |
| Interruptor                    | De presión On/Off                                       |                     |
| Indicador de encendido         | Led azul fijo                                           |                     |
| Indicador de modo batería      | Led azul intermitente con sonido beep cada 10 segundos  |                     |
| Indicador batería baja         | Led azul intermitente con sonido beep cada segundo      |                     |
| Indicador sobrecarga           | Led azul intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos |                     |
| Indicador de Falla             | Sonido continuo                                         |                     |
| Longitud de cable (mm)         | 1850                                                    |                     |
| Largo (mm)                     | 250                                                     |                     |
| Ancho (mm)                     | 84                                                      |                     |
| Alto (mm)                      | 157                                                     |                     |
| Peso (Kg)                      | 3.8                                                     | 3.9                 |
| Color                          | Negro                                                   |                     |
| Montaje                        | Torre en piso                                           |                     |
| <b>AMBIENTE DE OPERACIÓN</b>   |                                                         |                     |
| Temperatura de operación (C)   | 0-40°                                                   |                     |
| Humedad relativa               | 0-95%                                                   |                     |
| Nivel de ruido                 | < 40 dB                                                 |                     |
| Elevación operativa (m)        | 0-3000 s.n.m                                            |                     |
| <b>GARANTÍA</b>                |                                                         |                     |
| Garantía por defecto           | 3 años en electrónica y 2 años en baterías              |                     |