Cable para Monitor

HDMI Macho a DVI-D 24+1 Macho, Enlace Dual, Negro, 1.8m.

Part No.: 372503

EAN-13: 0766623372503 | UPC: 766623372503

Conexiones superiores para un desempeño en vídeo digital de calidad

Los Cables HDMI a DVI MANHATTAN entregan las imágenes más brillantes, mejor definidas y a detalle cuando se conectan a TVs de alta definición, monitores de plasma o LCD, receptores satelitales digitales, reproductores de DVD, proyectores digitales y otros dispositivos con salida a monitor equipado con DVI o HDMI. Los Cables HDMI a DVI MANHATTAN están diseñados y construidos con materiales de calidad para ofrecer transmisiones confiables en aplicaciones de vídeo. Blindados, con terminales moldeadas que evitan la deformación, forro protector de PVC y contactos con baño de oro ayudan a proporcionar una máxima conductividad y transmisiones claras con niveles reducidos de interferencia y distorsión.

Features:

- HDMI de 19 pines macho a DVI-D 24+1 macho, con conexiones con baño de oro
- Conexión de fuentes de vídeo HDMI y DVI-D a monitores
- Completamente blindado para reducir "EMI" y otras fuentes de interferencia
- Soporta los formatos de vídeo existentes, de alta definición (720p, 1080i y 1080p/60) mejorado (480p) y estándard (NTSC o PAL)
- Compatible con interfaces DVI-I y DVI-D
- Terminales moldeadas en PVC
- 5 años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• Cumple o excede con los estándares de HDMI y DVI-D
• Compatible con dispositivos DVI-D de enlace dual

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• UL
• ISO
• RU
• CE

Contactos
• 1 HDMI de 19 pines Macho
• 1 DVI-D 24 +1 pines Macho
• Terminales moldeadas en PVC
• Blindado
• Conectores 30 AWG

Cable
• Blindado
• Longitud: 1.8 m
• Corriente promedio: 0.5 A DC
• Voltaje de ruptura: 300 V DC
• Resistencia de aislamiento: 10 MOhms
• Resistencia de conductividad: 1 Ohm
• Forro de plástico térmico

Contenido del paquete:
• Cable de monitor

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.