



Archer TX10UB Nano



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	USB 2.0
Dimensiones (W X D X H)	19.2*15.7*7.4mm
Antena	Omni Directional

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz
Frecuencia	5GHz 2.4GHz
Tasa de Señal	5GHz 11ax: Up to 600Mbps(dynamic) 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11ax: Up to



CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

	287Mbps(dynamic) 11n: Up to 200Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic)
Sensibilidad de Recepción	5GHZ : 11a6M : -94dBm ; 11ax HE80 MCS11 : - 59dBm ; 11ax HE80 MCS0 : - 87dBm ; 2GHZ : 11g6M : -95dBm ; 11ax HE40 MCS11 : - 65dBm ; 11ax HE40 MCS0 : - 93dBm ;
Modos Inalámbricos	Infrastructure Mode
Seguridad Inalámbrica	WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2- PSK
Tecnología de Modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16- QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM
OTROS	
Certificacion	CE, FCC, RoHS



OTROS

Contenidos del Paquete	AX900 Nano Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 USB Adapter Archer TX10UB Nano Quick Installation Guide
Requisitos del Sistema	Windows 11/10
Ambiente	Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Operating Humidity: 10%~90% non- condensing