



Tapo C530WS



CÁMARA

Sensor de Imagen	Sensor CMOS Starlight de 1/3" de Escaneo Progresivo
Lentes	Distancia Focal: 3.2 mm Apertura: F1.6 Campo de Visión: 105.9° (Diagonal), 88.4° (Horizontal), 46° (Vertical)
Motion Range	Rango Mecánico Panorámico: 340° (Cobertura Panorámica de 360°) Rango Mecánico de Inclinación: 60° (Cobertura de Inclinación de 130°)
Visión nocturna	LED IR de 850 nm (29.9 m) Visión Nocturna en Color Starlight
Lighting	2× Focos Integrados
Interface & Button	1× Puerto Ethernet 1× Botón RESET



CÁMARA

1× Ranura para Tarjeta
MicroSD (Hasta 512GB)

VIDEO & AUDIO

Maximum Resolution	3K 5MP (2880 × 1620 px)
Frame Rate	15/20/25/30 fps (Predeterminado 15 fps)
Digital Zoom	12x
Video Compression	H.264
Live View	Sí
Image Enhancement	3DNR WDR
Audio Input & Output	Micrófono y Altavoz Integrados
Audio Communication	Audio Bidireccional con Cancelación de Ruido
Siren Volume	93 dB (Nivel medido a 10 cm de distancia)

STORAGE

Local Storage	Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) Información General sobre
---------------	--



STORAGE

	el uso de Tarjetas MicroSD ≥
Cloud Storage	Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (Se requiere suscripción)

DETECTION AND NOTIFICATIONS

AI Detection	Detección de Movimiento Detección de Personas Detección de Mascotas Detección de Vehículos Detección de Cruce de Línea Detección de Manipulación
Activity Zones	Sí
Output Notification	Notificación del Sistema Notificación del Sistema con Instantánea (Tapo Care)

RED

Network Connectivity	Conexión vía Wi-Fi o Ethernet
Wireless Connectivity	IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4
Ethernet Port	1× Puerto RJ45 10/100 M
RTSP	Sí



RED

ONVIF

Sí

SEGURIDAD

Security

Aprendizaje Automático en el Dispositivo
Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS
WPA/WPA2-PSK

ENERGÍA

Power Source

Adaptador de Corriente 9V

Input Voltage

100-240 V, 50/60 Hz

Output Voltage

9 V, 0.85 A (Alimentación CC)

GENERAL

Smart Integration

Google Assistant, Amazon Alexa

Weather Resistance

IP66

System Requirements

App Tapo:
sistemas operativos iOS 12.0 o superior y Android 5.0 o superior.

Mounting Options

Montaje en Techo
Montaje en Pared
Montaje en Poste



GENERAL

	(Requiere abrazaderas de montaje para poste, no incluidas)
Temperatura de funcionamiento	-30°C~60°C
Storage Temperature	-40°C~60°C
Humedad de funcionamiento	10%~90% HR, Sin condensación
Storage Humidity	0~90% HR, Sin condensación
Dimensions (W x D x H)	123.8 × 123 × 90 mm
Contenido del Paquete	Cámara Tapo C530WS Adaptador de Corriente Tacos de Montaje Tornillos de Montaje Tornillos para Soporte Plantilla de Montaje Soporte de Montaje Sello Impermeable Accesorios Impermeables para Cable Guía de Inicio Rápido



GENERAL

Certificaciones	CE, FCC, RoHS, RCM
-----------------	-----------------------