



Archer T2U Nano

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	USB 2.0
Dimensiones (W X D X H)	15*7.1*18.6mm
Tipo de Antena	Omni Directional

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
-------------------------	--

Frecuencia	5GHz 2.4GHz
------------	----------------

Tasa de Señal	5GHz 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 200Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic)
---------------	--

Sensibilidad de Recepción	5GHz : 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: -88dBm 11g 6Mbps: -89dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -72dBm
---------------------------	--

Potencia de Transmision	11n HT40 MCS0: -86dBm
Modos Inalámbricos	11n HT40 MCS7: -66dBm <20dBm (EIRP)
Seguridad Inalámbrica	Ad-Hoc / Infrastructure mode Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Tecnología de Modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
OTROS	
Certificacion	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	AC600 Nano Wireless USB Adapter Archer T2U Nano Resource CD Quick Installation Guide
Requisitos del Sistema	Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bits), Mac OS X 10.9-10.13
Ambiente	Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing