



Archer T4E



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz	PCI Express
Dimensiones	120.8*115.2*21.5 mm (4.8 x 4.5 x 0.85 in)
Tipo de Antena	2 Antenas Extraíbles de banda dual

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz
Tasa de Señal	5 GHz 11ac: Up to 867 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic)

	2.4 GHz 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic)
--	---

Sensibilidad de Recepción	5 GHz : 11ac HT80: -59.5 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT20: -68 dBm 11n HT40: -70 dBm 11n HT20: -73 dBm 11a 54Mbps: -76 dBm 11a 6Mbps: -92 dBm
---------------------------	--

	2.4GHz : 11n HT40: -67.5 dBm 11n HT20: -70 dBm 11g 54Mbps: -72 dBm 11b 11Mbps: -86.5 dBm
--	--

Potencia de Transmisión	5 GHz : 24 dBm(FCC) / 23dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 25 dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP)
-------------------------	--

Modos Inalámbricos	Infrastructure mode
--------------------	---------------------

Seguridad Inalámbrica	Support 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Tecnología de Modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
OTROS	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del Paquete	Adaptador PCI Express de Banda Dual Inalámbrica AC1200 Archer T4E Perfil Bajo Guía de Instalación Rápida CD de Recursos
Requisitos del sistema	Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit)
Environment	Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F); Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F); Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación; Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación