



DECO M4(1PIEZA)

INALÁMBRICA
Estándares

Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz

IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AC1200

5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)

2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Alcance WiFi

Casas de 3 a 5 dormitorios (paquete de 3)

Tecnología de malla TP-Link El

backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco para proporcionar una cobertura perfecta

2 × antenas (internas)

Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes

Beamforming

Capacidad WiFi

Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance de WiFi Medio

Banda dual

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

MU-MIMO

Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO

Modos de trabajo

Modo de enrutador Modo de punto de acceso

HARDWARE

Procesador

CPU de Qualcomm

Puertos ethernet

2 puertos Gigabit

* por unidad

decorativa Admite detección automática WAN / LAN

Botones

Botón de reinicio

Energía

12 V = 1,5 A

SEGURIDAD

Cifrado WiFi

WPA

WPA2

Seguridad de la red

Control de acceso al cortafuegos SPI

Red de invitados

1 red de invitados de 5 GHz

1 red de invitados de 2,4 GHz

SOFTWARE

Protocolos

IPv4

IPv6

Controles parentales

Controles de tiempo de filtrado de URL

Tipos de WAN

IP dinámica IP

estática

PPPoE

PPTP

L2TP

Calidad de servicio

QoS por dispositivo

Servicio de almacenamiento en la nube

Actualización de firmware OTA

TP-Link ID

DDNS

Reenvío NAT

Reenvío de puertos

UPnP

IPTV

IGMP Proxy

IGMP Snooping

Bridge

Tag VLAN

DHCP

Servidor de

lista de clientes DHCP de reserva de direcciones

DDNS

TP-Link

Gestión

Aplicación Deco

FÍSICO

Dimensiones (W × D × H)

3,6 × 3,6 × 7,5

pulgadas (90,7 × 90,7 × 190 mm)

contenidos del paquete

Deco M4 (paquete de

3) 3 Unidades Deco M4R

1 Cable Ethernet RJ45

3 Adaptadores de corriente

1 Guía de instalación rápida

Deco M4 (paquete de
2) 2 Unidades Deco M4R
1 Cable Ethernet RJ45
2 Adaptadores de corriente
1 Guía de instalación rápida

Deco M4 (paquete de 1)
1 Unidad Deco M4R
1 Cable Ethernet RJ45
1 Adaptador de corriente
1 Guía de instalación rápida

OTROS

Requisitos del Sistema

Android 4.4 o posterior

iOS 9.0 o posterior

Certificaciones

CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI,
KC, RoHS

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32
°F ~ 104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-
40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin
condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin
condensación

DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi

CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

FCC:

<30 dBm