



Deco M4(2-Pack)

INALÁMBRICA
Estándares

Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz

IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AC1200

5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)

2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Alcance WiFi

Casas de 3 a 5 dormitorios (paquete de 3)

Tecnología de malla TP-Link El

backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto
para vincular las unidades Deco para
proporcionar una cobertura perfecta

2 × antenas (internas)

Varias antenas forman una matriz de refuerzo de
señal para cubrir más direcciones y áreas
grandes

Beamforming

Concentra la intensidad de la señal inalámbrica
hacia los clientes para expandir el alcance de
WiFi

Capacidad WiFi

Medio

Banda dual

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para
un rendimiento óptimo

MU-MIMO

Se comunica simultáneamente con múltiples
clientes MU-MIMO

Modos de trabajo

Modo de enrutador Modo de

	punto de acceso
HARDWARE	
Procesador	CPU de Qualcomm
Puertos ethernet	2 puertos Gigabit
	* por unidad
	decorativa Admite detección automática WAN / LAN
Botones	Botón de reinicio
Energía	12 V = 1,5 A
SEGURIDAD	
Cifrado WiFi	WPA
	WPA2
Seguridad de la red	Control de acceso al cortafuegos SPI
Red de invitados	1 red de invitados de 5 GHz
	1 red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolos	IPv4
	IPv6
Controles parentales	Controles de tiempo de filtrado de URL
Tipos de WAN	IP dinámica IP
	estática
	PPPoE
	PPTP
	L2TP
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA
	TP-Link ID
	DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos
	UPnP
IPTV	IGMP Proxy
	IGMP Snooping
	Bridge
	Tag VLAN
DHCP	Servidor de
	lista de clientes DHCP de reserva de direcciones
DDNS	TP-Link
Gestión	Aplicación Deco
FÍSICO	
Dimensiones (W × D × H)	3,6 × 3,6 × 7,5
	pulgadas (90,7 × 90,7 × 190 mm)
contenidos del paquete	Deco M4 (paquete de
	3) 3 Unidades Deco M4R
	1 Cable Ethernet RJ45
	3 Adaptadores de corriente

1 Guía de instalación rápida

Deco M4 (paquete de
2) 2 Unidades Deco M4R
1 Cable Ethernet RJ45
2 Adaptadores de corriente
1 Guía de instalación rápida

Deco M4 (paquete de 1)
1 Unidad Deco M4R
1 Cable Ethernet RJ45
1 Adaptador de corriente
1 Guía de instalación rápida

OTROS

Requisitos del Sistema

Android 4.4 o posterior
iOS 9.0 o posterior
CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI,
KC, RoHS

Certificaciones

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
(32 °F ~ 104 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C
(-40 °F ~ 158 °F)
Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin
condensación
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin
condensación

DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi

CE:
<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5 GHz)
FCC:
<30 dBm