



Deco E4 1 Pack

INALÁMBRICA

Estándares

Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz

IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AC1200

5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)

2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Alcance WiFi

Casas de 3-4 habitaciones (paquete de 3)

Tecnología de malla TP-Link El

backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco para proporcionar una cobertura perfecta

2 × antenas (internas)

Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes

Beamforming

Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance de WiFi

Capacidad WiFi

Medio

Banda dual

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo



Modos de trabajo	MU-MIMO Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO Modo de enrutador Modo de punto de acceso
HARDWARE	
Procesador	CPU de Qualcomm
Puertos ethernet	2 puertos de 10/100 Mbps
	* por unidad
Botones	decorativa Admite detección automática de WAN / LAN
Energía	Botón de reinicio
SEGURIDAD	
Cifrado WiFi	12 V = 1 A
	WPA
Seguridad de la red	WPA2
	Control de acceso al cortafuegos SPI
Red de invitados	1 red de invitados de 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolos	IPv4 IPv6
Controles parentales	Controles de tiempo de filtrado de URL
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos Activación de puertos DMZ UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge
DHCP	Tag VLAN Servidor de lista de clientes DHCP de reserva de direcciones

DDNS
Gestión
FÍSICO
Dimensiones (W × D × H)

TP-Link
Aplicación Deco
3,6 × 3,6 × 7,5
pulgadas (90,7 × 90,7 × 190 mm)

contenidos del paquete

Deco E4 (paquete de
3) 3 Unidades Deco E4R
1 Cable Ethernet RJ45
3 Adaptadores de corriente
1 Guía de instalación rápida

Deco E4 (paquete de
2) 2 Unidades Deco E4R
1 Cable Ethernet RJ45
2 Adaptadores de corriente
1 Guía de instalación rápida

Deco E4 (paquete de 1)
1 Unidad Deco E4R
1 Cable Ethernet RJ45
1 Adaptador de corriente
1 Guía de instalación rápida

OTROS
Requisitos del Sistema

Android 4.4 o posterior
iOS 9.0 o posterior
CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM,
JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS

Certificaciones

Temperatura de funcionamiento: 0 °C
~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Ambiente

Temperatura de almacenamiento: -40
°C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~
90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~
90 % sin condensación

DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi

CE:
<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5 GHz)

FCC:
<30 dBm