



## Deco E4 2 Pack



INALÁMBRICA  
Estándares

Velocidades WiFi

Alcance WiFi

Capacidad WiFi

Modos de trabajo

Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz

IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz

AC1200

5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)

2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Casas de 3-4 habitaciones (paquete de 3)

Tecnología de malla TP-Link El  
backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto  
para vincular las unidades Deco para  
proporcionar una cobertura perfecta

2 × antenas (internas)

Varias antenas forman una matriz de refuerzo de  
señal para cubrir más direcciones y áreas grandes

Beamforming

Concentra la intensidad de la señal inalámbrica  
hacia los clientes para expandir el alcance de  
WiFi

Medio

Banda dual

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para  
un rendimiento óptimo

MU-MIMO

Se comunica simultáneamente con múltiples  
clientes MU-MIMO

Modo de enrutador Modo de  
punto de acceso

## HARDWARE

Procesador

CPU de Qualcomm

Puertos ethernet

2 puertos de 10/100 Mbps

\* por unidad

decorativa Admite detección automática de WAN / LAN

Botones

Botón de reinicio

Energía

12 V = 1 A

## SEGURIDAD

Cifrado WiFi

WPA

WPA2

Seguridad de la red

Control de acceso al cortafuegos SPI

Red de invitados

1 red de invitados de 5 GHz

1 red de invitados de 2,4 GHz

## SOFTWARE

Protocolos

IPv4

IPv6

Controles parentales

Controles de tiempo de filtrado de URL

Tipos de WAN

IP dinámica IP

estática

PPPoE

PPTP

L2TP

Calidad de servicio

QoS por dispositivo

Servicio de almacenamiento en la nube

Actualización de firmware OTA

TP-Link ID

DDNS

Reenvío NAT

Reenvío de

puertos Activación de puertos

DMZ

UPnP

IPTV

IGMP Proxy

IGMP Snooping

Bridge

Tag VLAN

DHCP

Servidor de

lista de clientes DHCP de reserva de direcciones

DDNS

TP-Link

Gestión

Aplicación Deco

## FÍSICO

Dimensiones (W × D × H)

3,6 × 3,6 × 7,5

pulgadas (90,7 × 90,7 × 190 mm)

contenidos del paquete

Deco E4 (paquete de

3 ) 3 Unidades Deco E4R

1 Cable Ethernet RJ45  
3 Adaptadores de corriente  
1 Guía de instalación rápida

Deco E4 (paquete de  
2 ) 2 Unidades Deco E4R  
1 Cable Ethernet RJ45  
2 Adaptadores de corriente  
1 Guía de instalación rápida

Deco E4 (paquete de 1 )  
1 Unidad Deco E4R  
1 Cable Ethernet RJ45  
1 Adaptador de corriente  
1 Guía de instalación rápida

## OTROS

Requisitos del Sistema

Android 4.4 o posterior

iOS 9.0 o posterior

Certificaciones

CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI,  
KC, RoHS

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32  
°F ~ 104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C  
(-40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin  
condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin  
condensación

## DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi

CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

FCC:

<30 dBm