



Deco E4 3 pack



INALÁMBRICA

Estándares

Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz

IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AC1200

5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)

2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Alcance WiFi

Casas de 3-4 habitaciones (paquete de 3)

Tecnología de malla TP-Link EI

backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco para proporcionar una cobertura perfecta

2 × antenas (internas)

Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes

Beamforming

Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance de WiFi

Capacidad WiFi

Medio

Banda dual

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

MU-MIMO

Modos de trabajo	Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO Modo de enrutador Modo de punto de acceso
HARDWARE	
Procesador	CPU de Qualcomm
Puertos ethernet	2 puertos de 10/100 Mbps
	* por unidad
	decorativa Admite detección automática de WAN / LAN
Botones	Botón de reinicio
Energía	12 V = 1 A
SEGURIDAD	
Cifrado WiFi	WPA WPA2
Seguridad de la red	
	Control de acceso al cortafuegos SPI
Red de invitados	1 red de invitados de 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolos	IPv4 IPv6
Controles parentales	Controles de tiempo de filtrado de URL
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos Activación de puertos DMZ UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN
DHCP	Servidor de lista de clientes DHCP de reserva de direcciones
DDNS	TP-Link
Gestión	Aplicación Deco

FÍSICO

Dimensiones (W × D × H)

3,6 × 3,6 × 7,5
pulgadas (90,7 × 90,7 × 190 mm)

contenidos del paquete

Deco E4 (paquete de
3) 3 Unidades Deco E4R
1 Cable Ethernet RJ45
3 Adaptadores de corriente
1 Guía de instalación rápida

Deco E4 (paquete de
2) 2 Unidades Deco E4R
1 Cable Ethernet RJ45
2 Adaptadores de corriente
1 Guía de instalación rápida

Deco E4 (paquete de 1)
1 Unidad Deco E4R
1 Cable Ethernet RJ45
1 Adaptador de corriente
1 Guía de instalación rápida

OTROS

Requisitos del Sistema

Android 4.4 o posterior
iOS 9.0 o posterior

Certificaciones

CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF,
VCCI, KC, RoHS

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~
40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~
70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%
sin condensación
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 %
sin condensación

DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi

CE:
<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5 GHz)
FCC:
<30 dBm