



Deco X60 2 Pack



INALÁMBRICOS

Standards

Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz

WiFi Speeds

AX3000

5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax)

2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

WiFi Range

Casas de 4 a 7 dormitorios o más (paquete de 3)

Tecnología de malla TP-Link

El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta

4 × antenas (internas)

Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes

Beamforming

Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance de WiFi

WiFi Capacity

Alta

Doble banda

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

MU-MIMO

Simultáneamente se comunica con múltiples clientes MU-MIMO

OFDMA

	Silmultáneamente se comunica con múltiples clientes WiFi
	6
	6 corrientes
	Ancho de banda más que suficiente para dispositivos conectados
Working Modes	Modo router Modo punto de acceso
HARDWARE	
Processor	CPU de cuatro núcleos a 1 GHz
Ethernet Ports	2 × puertos Gigabit
	* Por unidad decorativa
Buttons	Admite detección automática de WAN / LAN
Power	Botón de reinicio
SEGURIDAD	12 V = 2 A
WiFi Encryption	WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal
Network Security	Cortafuegos SPI Control de acceso
	HomeCare™ Antivirus
	Comprobador de sitios maliciosos
	Prevención de intrusiones en puertos
	Aislamiento de dispositivos infectados
	Notificación y registro
Guest Network	Red de invitados de 1 × 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocols	IPv4 IPv6
Service Kits	HomeCare™ Más información>
Parental Controls	Controles parentales HomeCare™
	Perfiles personalizados
	Filtrado de contenido
	Filtrado de URL
	Límite de tiempo
	Horario (hora de dormir)
	Log Insight
	Monitor de uso
	Reportes mensuales
WAN Types	IP dinámica

	IP estática
	PPPoE
	PPTP
	L2TP
Quality of Service	QoS HomeCare™
	QoS por dispositivo
	QoS por aplicación
Cloud Service	Actualización de firmware OTA
	ID de TP-Link
	DDNS
NAT Forwarding	Port Forwarding
	UPnP
IPTV	Proxy IGMP
	Inspección IGMP
	Puente
	Etiqueta VLAN
DHCP	Dirección de reservas
	Lista de clientes DHCP
	Servidor
DDNS	TP-Link
Management	App Deco
PHYSICAL	
Dimensions (W×D×H)	4.33 × 4.33 × 4.99 in (110 × 110 × 114 mm)
Package Contents	Deco X60 (paquete de 3) 3 unidades Deco X60 1 cable Ethernet RJ45 3 adaptadores de corriente 1 guía de instalación rápida
	Deco X60 (paquete de 2) 2 unidades Deco X60 1 cable Ethernet RJ45 2 adaptadores de corriente 1 guía de instalación rápida
	Deco X60 (paquete de 1) 1 unidad Deco X60 1 cable Ethernet RJ45 1 adaptador de corriente 1 guía de instalación rápida
OTROS	
Requisitos del sistema	Android 4.4 o posterior iOS 9.0 o posterior
Certifications	CE, FCC, IC, RoHS, RCM, JPA, JRF, VCCI

Environment Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

TEST DATA

WiFi Transmission Power CE:
<20 dBm (2.4 GHz)
<23 dBm (5 GHz)
FCC:
<30 dBm (2.4 GHz)
<30 dBm (5 GHz)