



RE505X

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Puertos

1 Gigabit Ethernet Port

Botón

WPS Button, Reset Button

Consumo de Energía

10W

Dimensiones (W X D X H)

2.9×1.8×4.9 in. (74.0×46×124.8 mm)

Antena

2 External Antennas

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos

IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Frecuencia

2.4GHz and 5GHz

Tasa de Señal

300 Mbps at 2.4GHz, 1200 Mbps at 5GHz

Sensibilidad de Recepción

5GHz:

11a 6Mbps: -93dBm,

11a 54Mbps: -75dBm

11ac HT20 MCS0: -92dBm,

11ac HT20 MCS8: -70dBm

11ac HT40 MCS0: -90dBm,

11ac HT40 MCS9: -66dBm

11ac HT80 MCS0: -87dBm,

11ac HT80 MCS9: -62dBm

2.4GHz:

11g 54Mbps: -77dBm,

11n HT20 MCS7: -75dBm

11n HT40 MCS7: -72dBm

Potencia de Transmision

CE: 2.4GHz ≤20dBm, 5GHz ≤30dBm

Funciones Inalámbricas

Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Statistics

Seguridad Inalámbrica

64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2 encryptions

OTROS

Contenidos del Paquete

Wi-Fi Range Extender RE505X

Quick Installation Guide

Requisitos del Sistema	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java- enabled browser
Certificaciones	FCC, RoHS