



Archer C24

INALÁMBRICA

Estándares

Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz

IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AC750

5 GHz: 433 Mbps (802.11ac)

2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Alcance WiFi

Casas De 2 Dormitorios

4 × antenas fijas

Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes

Capacidad WiFi

Medio

Banda dual

Asigne dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

Modos de trabajo

Modo de enrutador Modo de punto de acceso Modo de extensión de rango

HARDWARE

Procesador

CPU de un solo núcleo

Puertos ethernet

1 puerto WAN de 10/100 Mbps

4 puertos LAN de 10/100 Mbps

Botones

Botón WPS / Reset

Energía

9 V = 0,6 A

SEGURIDAD

Cifrado WiFi

WEP

WPA

WPA2

WPA / WPA2-Enterprise (802.1x)

Seguridad de la red

Puerta de enlace de capa de aplicación de enlace de IP y MAC de control de acceso de firewall SPI

Red de invitados	1 red de invitados de 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolos	IPv4 IPv6
Controles parentales	Controles de tiempo de filtrado de URL
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Reenvío NAT	Reenvío de puertos Activación de puertos DMZ UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN
DHCP	Servidor de lista de clientes DHCP de reserva de direcciones
DDNS	NO-IP DynDNS
Gestión	Emulador web de verificación de página web de la aplicación Tether >
FÍSICO	
Dimensiones (W × D × H)	4.5 × 4.2 × 1.0 pulgadas (115 × 106.7 × 24.3 mm)
contenidos del paquete	Enrutador Wi-Fi Archer C24 Adaptador de corriente Cable Ethernet RJ45 Guía de instalación rápida
OTRO	
Requisitos del sistema	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador habilitado para JavaScript Cable o módem DSL (si es necesario)
Certificaciones	Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet) FCC, CE, RoHS
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensación

DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi

CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

Sensibilidad de recepción WiFi

5 GHz:

11a 54M: -76dBm;

11ac VHT20 MCS8: -71dBm;

11ac VHT40 MCS9: -66dBm;

11ac VHT80 MCS9: -62dBm

2.4GHz:

11g 54M: -76dBm;

11n HT20 MCS7: -73dBm;

11n HT40 MCS7: -71dBm

