



## Archer T5E

### CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Interfaz	PCI-Express
Dimensiones	4,8 × 3,3 × 0,85 pulgadas (120,8 × 83,2 × 21,5 mm)
Antena	2 antenas externas desmontables

### FUNCIONES BLUETOOTH

Estándares y Protocolos	Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.0
Interfaz	USB 2.0

### CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
Tasa de Señal	11ac: Hasta 867 Mbps (dinámico)



## CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

	<p>11n: Hasta 300 Mbps (dinámico) 11a: Hasta 54 Mbps (dinámico) 2,4 GHz: 11n: Hasta 300 Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11 Mbps (dinámico)</p>
Sensibilidad de Recepción	<p>5 GHz: 11ac HT80: -59,0 dBm 11n HT40: -68,5 dBm 11a 54 Mbps: -73,5 dBm 11a 6 Mbps: -91 dBm 2,4 GHz: 11n HT40: -69,5 dBm 11g 54 Mbps: -74 dBm 11b 11 Mbps: -87 dBm</p>
Potencia de transmisión	<p>5 GHz: 21,5 dBm (FCC) / 23 dBm (CE) (PIRE) 2,4 GHz: 20,5 dBm (FCC) / 20 dBm (CE) (PIRE)</p>
Modos Inalámbricos	Modo infraestructura



## CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Seguridad Inalámbrica	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Tecnología de Modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

## OTROS

certificación	FCC, CE, RoHS
Contenidos del Paquete	Adaptador PCIe Wi-Fi Bluetooth 4.2 AC1200 Soportes de altura completa y de perfil bajo Archer T5E Guía de instalación rápida Cable USB Bluetooth CD de recursos
Requisitos del Sistema	Windows 11/10/8.1/8/7 (32/64 bits)
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin



OTROS

	condensación Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación
--	---------------------------------------------------------------------------------