



Tapo C100

NETWORK

Seguridad

128 Bit AES Encryption with SSL/TLS

Wireless Rate

11 Mbps (802.11 b)

54 Mbps (802.11 g)

150 Mbps (802.11 n)

Frecuencia

2.4 GHz

Wireless Security

WPA, WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

Disparador de entrada

Motion Detection

Notificación de salida

Push Notification

VIDEO

Compresión de Video

H.264

Vídeo transmitido en vivo

1080p

SISTEMA

Certificación Regulatoria

FCC, IC, CE, NCC

Requisitos del sistema

iOS 9+, Android 4.4+

AMBIENTE

Temperatura en Funcionamiento

0-40 °C (32-104 °F)

Temperatura en Almacenamiento

-40-70 °C (-40-158 °F)

Humedad en Funcionamiento

10-90% RH Non-Condensing

Humedad en Almacenamiento

5-90% RH Non-Condensing

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Contenido del paquete

Tapo C100 Camera

DC Power Adapter

Quick Start Guide

Mounting Screws

Mounting Template

HARDWARE

Botón

Reset Button

LED Indicador

System LED

Entrada del Adaptador

100-240V, AC, 50/60 Hz, 0.3 A

Salida del Adaptador

9.0 V / 0.6 A

Dimensiones (W x D x H)

2.7 x 2.1 x 3.9 in (67.6 x 54.8 x 98.9 mm)

CAMARA

Sensor de Imagen	1/3.2"
Resolución	1080p Full HD
Lens	F/NO: 2.0, Focal Length: 3.3 mm
Night Vision	850 nm IR LED (up to 30 ft)
AUDIO	
Comunicación de audio	Two-Way Audio
Audio Input & Output:	Microphone and Speaker