



Deco X60 3 Pack

INALÁMBRICA

Estándares

Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax / ac / n / a 5 GHz

IEEE 802.11ax / n / b / g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AX3000

5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax)

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Alcance WiFi

Casas de 4-7 + dormitorios (paquete de 3)

Tecnología de malla TP-Link El

backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco para proporcionar una cobertura perfecta

4 × Antenas (internas)

Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes

Beamforming

Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance de WiFi

Capacidad WiFi

Elevado

Banda dual

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

MU-MIMO

Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO

OFDMA

	Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi 6
Modos de trabajo	6 Streams Ancho de banda más que suficiente para dispositivos conectados Modo de enrutador Modo de punto de acceso
HARDWARE	
Procesador	CPU de cuatro núcleos a 1 GHz
Puertos ethernet	2 puertos Gigabit
Botones	* por unidad decorativa Admite detección automática WAN / LAN Botón de reinicio
Energía	12 V = 2 A
SEGURIDAD	
Cifrado WiFi	WPA WPA2 WPA3
Seguridad de la red	Antivirus HomeCare™ de control de acceso a cortafuegos SPI Comprobador de sitios maliciosos Prevención de intrusiones en el puerto Notificación y registro de aislamiento de dispositivos infectados
Red de invitados	1 red de invitados de 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolos	IPv4 IPv6
Kits de servicio	HomeCare™ Más información>
Controles parentales	Controles parentales HomeCare™ Perfiles personalizados Filtrado de contenido Filtrado de URL Límite de tiempo Horario (hora de acostarse) Registro de uso Monitor de uso Informes mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática

	PPPoE PPTP L2TP QoS de HomeCare™
Calidad de servicio	
	QoS por dispositivo QoS por aplicación Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS
Servicio de almacenamiento en la nube	
	Reenvío de puertos UPnP
Reenvío NAT	
	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN
IPTV	
	Servidor de lista de clientes DHCP de reserva de direcciones TP-Link
DHCP	
	Aplicación Deco
DDNS	
Gestión	
FÍSICO	
Dimensiones (W × D × H)	4,33 × 4,33 × 4,99 pulgadas (110 × 110 × 114 mm)
contenidos del paquete	Deco X60 (paquete de 3) 3 Unidades Deco X60 1 Cable Ethernet RJ45 3 Adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápida
	Deco X60 (paquete de 2) 2 Unidades Deco X60 1 Cable Ethernet RJ45 2 Adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápida
	Deco X60 (paquete de 1) 1 Unidad Deco X60 1 Cable Ethernet RJ45 1 Adaptador de corriente 1 Guía de instalación rápida
OTROS	
Requisitos del Sistema	Android 4.4 o posterior iOS 9.0 o posterior
Certificaciones	CE, FCC, IC, RoHS, RCM, JPA, JRF, VCCI
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensación

DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi

CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

FCC:

<30 dBm (2,4 GHz)

<30 dBm (5 GHz)