



ARCHER T3U NANO

| | |
|------------------------------|---|
| Interfaz | USB 2.0 |
| CONDUJO | Estado |
| Dimensiones | 0,78 × 0,62 × 0,29 pulgadas (19,85 × 15,7 × 7,39 mm) |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
| Frecuencia | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Modos Inalámbricos | Modo Ad-Hoc / Infraestructura |
| Seguridad Inalámbrica | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, MAQ-16, MAQ-64, MAQ-256 |
| OTROS | |
| Certificación | FCC CE RoHS |
| Contenidos del Paquete | Adaptador USB inalámbrico MU-MIMO AC1300 Nano Archer T3U Nano Guía de instalación rápida CD de recursos |
| Requisitos del Sistema | Los sistemas operativos compatibles incluyen Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OS 10.15 y versiones anteriores |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación |