Deco S7 (2-PACK)

Estándares	WiFi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Velocidades WiFi	AC1900 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac)
Rango WiFi	Casas de 2 a 4 habitaciones (paquete de 2)
	Tecnología de malla TP-Link El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta
	Antenas 3x (internas) Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes
	Formación de haces Concentra la fuerza de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance WiFi
Capacidad Wi-Fi	Medio
	Banda dual Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo
	MU-MIMO
	Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO
Modos de trabajo	Modo de enrutador Modo de punto de acceso
HARDWARE	
Puertos Ethernet	3 puertos Gigabit

	*Por unidad Deco
	Admite detección automática de WAN/LAN
Botones	Botón de reinicio
SEGURIDAD	
Cifrado WiFi	WPA-Personal
	WPA2-Personal
Seguridad de la red	Control de acceso al cortafuegos SPI
Red de invitados	1 × red de invitados de 5 GHz
	1 × red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolo	IPv4
	IPv6
Controles parentales	Controles de tiempo de filtrado de URL
Tipo de WAN	IP dinámica
	IP estática
	PPPoE
	PPTP
	L2TP
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la	Actualización de firmware OTA
	TP-Link ID
	DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos
	UPnP
IPTV	IGMP Proxy
	IGMP Snooping Etiqueta
	de puente
	VLAN
DHCP	Reserva de direcciones Servidor
	de lista de clientes DHCP
DDNS	enlace tp
Gestión	Aplicación decorativa
DATOS DE PRUEBA	
Potencia de transmisión WiFi	CE:
	<20 dBm (2,4 GHz)
	<23 dBm (5 GHz)
	FCC:
	<30 dBm (2,4 GHz)
	<30 dBm (5 GHz)
FÍSICO	
Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	6,4 × 3,6 × 3,6 pulgadas
	(162,3 × 90,7 × 90,7 mm)
contenidos del paquete	Deco S7 (paquete de 3)
	3 Unidades Deco S7
	1 Cable Ethernet RJ45
	3 Adaptadores de alimentación

	Guía de instalación rápida
	Deco S7 (paquete de 2) 2 Unidades Deco S7 1 Cable Ethernet RJ45 2 Adaptadores de alimentación Guía de instalación rápida
	Deco S7 (paquete de 1) 1 Unidad Deco S7 1 cable Ethernet RJ45 1 adaptador de corriente Guía de instalación rápida
OTROS	
Certificacion	CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI
Requisitos del Sistema	Android 5.0 o posterior iOS 9.0 o posterior *Nota: Los requisitos mínimos del sistema se actualizarán junto con las actualizaciones de la aplicación, sujeto a la información del sitio web oficial.
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 ℃~40 ℃ (32 ℉ ~104 ℉)
	Temperatura de almacenamiento: -40 ℃~60 ℃ (-40 ℉ ~140 ℉) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación