



DECO S7 (1-PACK)

Estándares

WiFi 5

IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AC1900

5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac)

2,4 GHz: 600 Mbps (802.11n)

Rango WiFi

Casas de 1-2 habitaciones (paquete de 1)

Tecnología de malla TP-Link

El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta

Antenas 3x (internas)

Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes

Formación de haces Concentra

la fuerza de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance WiFi

Capacidad Wi-Fi

Medio

Banda dual

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

MU-MIMO

Se comunica simultáneamente con múltiples clientes

MU-MIMO

Modos de trabajo

Modo de enrutador

Modo de punto de acceso

HARDWARE

Puertos Ethernet	3 puertos Gigabit
Botones	*Por unidad Deco
SEGURIDAD	Admite detección automática de WAN/LAN
Cifrado WiFi	Botón de reinicio
Seguridad de la red	WPA-Personal
Red de invitados	WPA2-Personal
	Control de acceso al cortafuegos SPI
	1 × red de invitados de 5 GHz
	1 × red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolo	IPv4
	IPv6
Controles parentales	Controles de tiempo de filtrado de URL
Tipo de WAN	IP dinámica
	IP estática
	PPPoE
	PPTP
	L2TP
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA
	TP-Link ID
	DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos
	UPnP
IPTV	IGMP Proxy
	IGMP Snooping Etiqueta
	de puente
	VLAN
DHCP	Reserva de direcciones Servidor
	de lista de clientes DHCP
DDNS	enlace tp
Gestión	Aplicación decorativa
DATOS DE PRUEBA	
Potencia de transmisión WiFi	CE:
	<20 dBm (2,4 GHz)
	<23 dBm (5 GHz)
	FCC:
	<30 dBm (2,4 GHz)
	<30 dBm (5 GHz)
FÍSICO	
Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	6,4 × 3,6 × 3,6 pulgadas
	(162,3 × 90,7 × 90,7 mm)
contenidos del paquete	Deco S7 (paquete de 3)
	3 Unidades Deco S7
	1 Cable Ethernet RJ45

3 Adaptadores de alimentación
Guía de instalación rápida

Deco S7 (paquete de 2)
2 Unidades Deco S7
1 Cable Ethernet RJ45
2 Adaptadores de alimentación
Guía de instalación rápida

Deco S7 (paquete de 1)
1 Unidad Deco S7
1 cable Ethernet RJ45
1 adaptador de corriente
Guía de instalación rápida

OTROS

Certificación

Requisitos del Sistema

CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI

Android 5.0 o posterior

iOS 9.0 o posterior

*Nota: Los requisitos mínimos del sistema se actualizarán junto con las actualizaciones de la aplicación, sujeto a la información del sitio web oficial.

Temperatura de funcionamiento: 0 °C~40 °C (32 °F ~104 °F)

Ambiente

Temperatura de almacenamiento: -40 °C~60 °C (-40 °F ~140 °F)

Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación

