TL-SM5110-SR

CONTENIDOS DEL PAQUETE	
Contenido del paquete	• Módulo 10G SFP+ TL-SM5110-SR • Guía de instalación
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
DDM	Sí
SFP-MSA	Sí
Intercambiables en caliente	Sí
CONVERTIDOR DE MEDIOS Y MÓDULO	
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	2,4*0,6*0,5 pulgadas (61,3*14,5*12,2mm)
TRANSCEPTOR	
Estándares y Protocolos	IEEE 802.3ae, TCP/IP, SFF-8472
Longitud de onda	850nm
Fuente de alimentación	3,3 V
Tipo de fibra	50/125um o 62,5/125um Multimodo
máx. Longitud del cable	300 m (OM3)
Velocidad de datos	10 Gbps
Tipo de puerto	LC/UPC
Seguridad y emisiones	FCC CE
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0–70 ℃ (32–158 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40–80 ℃ (-40–176 ℉) Humedad de funcionamiento: 10–90 % de HR sin condensación Humedad de almacenamiento: 5–90 % de HR sin condensación