



Tapo C110

RED

Seguridad

Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS

Tarifa Inalámbrica

11Mbps (802.11b) 54Mbps (802.11g)

)
72.2Mbps (802.11n)

Frecuencia

2.4 GHz

Seguridad inalámbrica

WPA, WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

Disparador de entrada

Detección de movimiento

Notificación de salida

Envío de notificación

VIDEO

Compresión de video

H.264

Vídeo transmitido en vivo

3MP

SISTEMA

Certificación reglamentaria

CE, CNC

Requisitos del sistema

iOS 9+, Android 4.4+

MEDIOAMBIENTE

Temperatura de funcionamiento

0-40 °C (32-104 °F)

Temperatura de almacenamiento

-40-70 °C (-40-158 °F)

Humedad de funcionamiento

10-90% RH sin condensación

Humedad de almacenamiento

5-90% RH sin condensación

CONTENIDOS DEL PAQUETE

contenidos del paquete

Tapo C110

Adaptador de corriente CC

Guía de inicio rápido

Tornillos de montaje

Plantilla de montaje

HARDWARE

Botón

Botón a valores de fábrica

LED indicador

LED del sistema

Entrada del adaptador

100-240 V, CA, 50/60 Hz, 0,3 A

Salida del adaptador

9,0 V/0,6 A

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

2,7 x 2,1 x 3,9 pulgadas (67,6 x 54,8 x 98,9 mm)

CÁMARA

Sensor de Imagen

1/2.8"

Resolución

3 MP (2304x1296)

Lentes

F/NO: 2,0, longitud focal: 3,3 mm

Vision nocturna

LED IR de 850 nm (hasta 30 pies)

AUDIO

Comunicación de Audio

Audio bidireccional

Entrada y salida de audio:

Micrófono y altavoz