



Deco X55(1-PACK)

INALÁMBRICO

Estándares

WiFi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AX3000

5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Rango WiFi

Casas de 4-6+ dormitorios (paquete de 3)

Tecnología TP-Link Mesh

El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta

AI-Driven Mesh

Aprende inteligentemente el entorno de la red para proporcionar Wi-Fi ideal único para su hogar

Antenas 2x (internas)

Múltiples antenas forman un refuerzo de señal matriz para cubrir más direcciones y áreas más grandes Formación de

haces

Concentra la potencia de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance WiFi

Capacidad Wi-Fi

Alto

Banda dual

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

2x2 MU-MIMO

Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO

OFDMA

Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi 6

4 Streams

Modos de trabajo

Ancho de banda más que suficiente para los dispositivos conectados
Modo de enrutador
Modo de punto de acceso

HARDWARE

Procesador

CPU de doble núcleo de 1 GHz

Botón

Botón de reinicio

Puertos Ethernet

3 puertos Gigabit

*Por unidad Deco

Admite detección automática de WAN/LAN

SEGURIDAD

Cifrado WiFi

WPA-Personal

WPA2-Personal

WPA3-Personal

Seguridad de la red

Firewall SPI

Control de acceso

HomeShield Security

Protección IoT en tiempo real

Bloqueador de sitios maliciosos

Sistema de prevención de intrusiones
Prevención de ataques DDoS

Escáner de red doméstica

Red de invitados

1 × red de invitados de 5 GHz

1 × red de invitados de 2,4 GHz

SOFTWARE

Protocolos

IPv4

IPv6

Juegos de servicio

HomeShield

Más información>

Controles parentales

Controles parentales de HomeShield

Perfiles personalizados

Filtro de contenido profesional Biblioteca

Tiempo familiar Hora de

acostarse Tiempo

libre

Recompensas de tiempo

	Familia Clasificación de tiempo en línea
	Pausa de Internet
	Informes semanales y mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática
	PPPoE
	PPTP
	L2TP
Calidad de servicio	QoS de HomeShield
	QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA
	TP-Link ID
	DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos
	UPnP
IPTV	IGMP Proxy
	IGMP Snooping Etiqueta de puente
	VLAN
DHCP	Reserva de direcciones Servidor de lista de clientes DHCP
DDNS administración	enlace tp
FÍSICO	Aplicación decorativa
Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	4,33 × 4,33 × 4,49 pulgadas (110 × 110 × 114 mm)
contenidos del paquete	Deco X55 (paquete de 1) 1 unidad Deco X55 1 cable Ethernet RJ45 1 adaptador de corriente 1 guía de instalación rápida
	Deco X55 (paquete de 2) 2 unidades Deco X55 1 cable Ethernet RJ45 2 adaptadores de corriente 1 guía de instalación rápida
	Deco X55 (paquete de 3) 3 unidades Deco X55 1 cable Ethernet RJ45 3 adaptadores de corriente 1 guía de instalación rápida
OTROS	
Requisitos del sistema	Android 4.4 o posterior iOS 9.0 o posterior

Certificaciones
Medioambiente

CE, FCC, RoHS, RCM
Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
Humedad de funcionamiento: 10%~90% no Humedad de almacenamiento con condensación
: 5%~90% sin condensación

DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi

CE:
<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5 GHz)
FCC:
<30 dBm (2,4 GHz)
<30 dBm (5 GHz)