Deco X55(3-PACK)

INALÁMBRICO	
Estándares	WiFi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz
Velocidades WiFi	AX3000 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Rango WiFi	Casas de 4-6+ dormitorios (paquete de 3)
	Tecnología TP-Link Mesh El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta
	AI-Driven Mesh Aprende inteligentemente el entorno de la red para proporcionar Wi-Fi ideal único para su hogar
	Antenas 2x (internas) Múltiples antenas forman un refuerzo de señal matriz para cubrir más direcciones y áreas más grandes Formación de
	haces Concentra la potencia de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance WiFi
Capacidad Wi-Fi	Alto
	Banda dual
	Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo
	2×2 MU-MIMO

	Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO
	OFDMA Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi 6
	4 Streams
	Ancho de banda más que suficiente para los dispositivos conectados
Modos de trabajo	Modo de enrutador Modo de punto de acceso
HARDWARE	
Procesador	CPU de doble núcleo de 1 GHz
Botón	Botón de reinicio
Puertos Ethernet	3 puertos Gigabit
	*Por unidad Deco Admite detección automática de WAN/LAN
SEGURIDAD	
Cifrado WiFi	WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal
Seguridad de la red	Firewall SPI Control de acceso
	HomeShield Security
	Protección IoT en tiempo real Bloqueador de sitios maliciosos Sistema de prevención de intrusiones Prevención de ataques DDoS Escáner de red doméstica
Red de invitados	1 × red de invitados de 5 GHz 1 × red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolos	IPv4 IPv6
Juegos de servicio	HomeShield Más información>
Controles parentales	Controles parentales de HomeShield
	Perfiles personalizados Filtro de contenido profesional Biblioteca Tiempo familiar Hora de acostarse Tiempo libre Recompensas de tiempo

	Familia Clasificación de tiempo en línea
	Pausa de Internet
	Informes semanales y mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica IP
	estática
	PPPoE
	PPTP
	L2TP
Calidad de servicio	QoS de HomeShield
	QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la	Actualización de firmware OTA
	TP-Link ID
	DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos
	UPnP
IPTV	IGMP Proxy
	IGMP Snooping Etiqueta de
	puente
	VLAN
DHCP	Reserva de direcciones Servidor
	de lista de clientes DHCP
DDNS	enlace tp
administración	Aplicación decorativa
FÍSICO	
Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	4,33 × 4,33 × 4,49
	pulgadas (110 × 110 × 114 mm)
contenidos del paquete	Deco X55 (paquete de 1)
	1 unidad Deco X55
	1 cable Ethernet RJ45
	1 adaptador de corriente
	1 guía de instalación rápida
	Deco X55 (paquete de 2)
	2 unidades Deco X55
	1 cable Ethernet RJ45
	2 adaptadores de corriente
	1 guía de instalación rápida
	Deco X55 (paquete de 3)
	3 unidades Deco X55
	1 cable Ethernet RJ45
	3 adaptadores de corriente
	1 guía de instalación rápida
OTROS	
Requisitos del sistema	Android 4.4 o posterior
	iOS 9.0 o posterior

Certificaciones	CE, FCC, RoHS, RCM
Medioambiente	Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% no Humedad de almacenamiento con condensación : 5%~90% sin condensación
DATOS DE PRUEBA	
Potencia de transmisión WiFi	CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz)