Deco XE75 Pro(3-pack

INALÁMBRICO

Normas y protocolos	**Wi-Fi 6E** IEEE 802.11ax 6 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz
Velocidades de WiFi	**AXE5400** 6 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Alcance WiFi	**Casas de 4 a 7 o más habitaciones (paquete de 3)** **Casas de 3 a 5 habitaciones (paquete de 2)** **Casas de 1 a 3 habitaciones (paquete de 1)**
	Tecnología de malla TP-Link El backhaul Ethernet

INALÁMBRICO

	opcional trabaja en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta Malla impulsada por IA Aprende de manera inteligente el entorno de red para brindar una Wi-Fi ideal exclusiva para su hogar 4 antenas de alta ganancia (internas) Varias antenas forman una matriz amplificadora de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes Tri-Band Una banda de 6 GHz recientemente inaugurada brinda más ancho de banda y velocidades más rápidas Formación de haz Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance de WiFi
Capacidad WiFi	**Muy alto**

INALÁMBRICO

	Tri-Band Distribuye dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo 2×2 MU-MIMO Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO OFDMA Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi 6 6 transmisiones Ancho de banda más que suficiente para los dispositivos conectados
Modos de trabajo	Modo enrutador Modo punto de acceso

SEGURIDAD

Seguridad de la red	Control de acceso al firewall SPI **HomeShield Security** Protección de IoT en tiempo real Bloqueador de sitios maliciosos Sistema de prevención

SEGURIDAD

	de intrusiones Prevención de ataques DDoS Escáner de red doméstica
Red de invitados	1 red de invitados de 6 GHz 1 red de invitados de 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
Servidor VPN	• Servidor OpenVPN • Servidor VPN PPTP • Servidor VPN L2TP/IPSec
Cliente VPN	• Cliente OpenVPN • Cliente VPN PPTP • Cliente VPN L2TP/IPSec
Cifrado WiFi	WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal

HARDWARE

Puertos Ethernet	1 puerto de 2,5 Gbps + 2 puertos Gigabit *Por unidad Deco Admite detección automática de WAN/LAN
Botones	Botón de reinicio

SOFTWARE

Protocolos	IPv4 IPv6
Kits de servicio	HomeShield Más información>
	Controles parentales de HomeShield
Controles parentales	Restricción de YouTube SafeSearch Perfiles personalizados Filtro de contenido profesional Biblioteca Tiempo en familia Hora de dormir Tiempo libre Recompensas de tiempo Clasificación del tiempo en línea en familia Pausa Internet Informes semanales y mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad del Servicio	**Calidad de servicio de HomeShield**
	QoS por dispositivo
Servicio en la nube	Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS

SOFTWARE

Reenvío NAT	Reenvío de puertos UPnP
Televisión por protocolo de internet	Proxy IGMP Puente de snooping IGMP Etiqueta VLAN
DHCP	Servidor de lista de clientes DHCP de reserva de direcciones
DDNS	TP-Link
Funciones de gestión	Aplicación Deco

OTRO

Servicios de red habilitados de forma predeterminada	**Servidor web** Administrar y configurar el dispositivo a través de la web (HTTP/HTTPS) • Puerto: 80/443 Protocolo: TCP
	DNS DNS • Puerto: 53 Protocolo: TCP y UDP
	Asignación de dirección IP del servidor DHCP (DHCP)

OTRO

	• Puerto: 67 Protocolo: UDP
	Administración de aplicaciones Administre y configure el dispositivo a través de la aplicación • Puerto: 22 Protocolo: TCP • Puerto: 20001 Protocolo: TCP • Puerto: 30001 Protocolo: TCP • Puerto: 20002 Protocolo: UDP

DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi	CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz) <23 dBm (6 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz) <30 dBm (6 GHz)

FÍSICO

Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	4,1 × 4,1 × 6,7 pulgadas (105 × 105 × 169 mm)
Contenido del paquete	**Deco XE75 Pro (paquete de 3)** 3 unidades Deco

FÍSICO

	XE75 Pro 1 cable Ethernet RJ45 3 adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápida **Deco XE75 Pro (paquete de 2)** 2 unidades Deco XE75 Pro 1 cable Ethernet RJ45 2 adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápida **Deco XE75 Pro (paquete de 1)** 1 unidades Deco XE75 Pro 1 cable Ethernet RJ45 1 adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápida

OTROS

Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -

OTROS

	40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % HR Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % HR