



TAPO C420S1

CÁMARA

Sensor de Imagen	1/3"
Resolución	2K QHD (2560 × 1440 píxeles)
Lentes	F/NO: 1,61±10%; Distancia focal: 3,18 mm ± 5%
Ángulo de Visión	113°
Visión nocturna	LED IR de 850 nm hasta 49 pies/15 m

ROJO

Protocolo Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Protocolo	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Frecuencia	2,4 GHz
Seguridad Inalámbrica	WPA/WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

Notificación de entrada	Detección de movimiento, Detección de personas, Detección de mascotas, Detección de vehículos.
Notificación de salida	Notificación, Instantánea (Tapo care), Clips (Tapo care).

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 45 °C (-4 ° F ~ 113 ° F)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 60 °C (-4 ° F ~ 140 ° F)
Humedad de funcionamiento	10%~90%HR, sin condensación
Humedad de almacenamiento	5%~90%HR, sin condensación

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Contenidos del paquete	Cámaras Tapo C420 (batería incluida) Tapo H200 Hub Adaptador USB Cable adaptador USB Adaptador de alimentación de CC Tornillos de montaje Plantillas de montaje Soportes de cámara Guía de inicio rápido
------------------------	--

	Cable Ethernet RJ45
HARDWARE	
Botón	Botón de la cámara: Botón de reinicio/SYNC Botón del concentrador: Botón de reinicio; Botón SINCRONIZAR
LED indicador	Indicador LED de la cámara: LED del sistema Indicador LED del concentrador: LED del sistema
Entrada del adaptador	Entrada de adaptador de cámara: 100-240 V, 50/60 Hz Entrada de adaptador de concentrador: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Salida del adaptador	Salida del adaptador de cámara: 5,0 V, 1,0 A Salida del adaptador de concentrador: 9,0 V, 0,85 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Dimensiones de la cámara: 4,35 x 2,52 x 2,52 pulgadas. (110,6 x 64,2 x 64,2 mm) Dimensiones del cubo (largo x ancho x alto): 2,8 x 2,8 x 1,2 pulg. (71,45 x 71,45 x 31,25 mm)
VÍDEO/IMAGEN	
Compresión de Vídeo	H.264
Resolución y Tasa de Frame	15/20fps
Streaming de Vídeo	2K QHD
AUDIO	
Comunicación de Audio	audio bidireccional
Entrada y salida de audio:	Micrófono y altavoz integrados