



Archer AX12



Estándares

WiFi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AX1500

5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)

2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Rango WiFi

Casas de 2-3 Dormitorios

4 antenas fijas de alto rendimiento Antenas

múltiples forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes Formación de haces

Concentra

la potencia de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance WiFi

Capacidad Wi-Fi

Alto

Doble banda

Asigne dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento

OFDMA

Se comunica simultáneamente con múltiples clientes Wi-Fi 6

Airtime Fairness

Mejora la eficiencia de la red al limitar la ocupación excesiva

4 Streams

Conecte sus dispositivos a más ancho de banda

Modos de trabajo

Modo de enrutador

Modo de punto de acceso

HARDWARE

Puertos Ethernet

1 puerto WAN Gigabit

Botones	3 puertos LAN Gigabit
Fuerza	WPS/botón de reinicio
SEGURIDAD	12 V = 1 A
Cifrado WiFi	WPA2-PSK
	WPA2-PSK/WPA-PSK
	WPA3-Personal
	WPA3-Personal/WPA2-PSK
	WPA2-Enterprise
	WPA/WPA2-Enterprise encriptaciones
Seguridad de la red	SPI Firewall
	Control de acceso Enlace de IP y MAC
	Gateway de capa de aplicación
Red de invitados	1 × red de invitados de 5 GHz
	1 × red de invitados de 2,4 GHz
Servidor VPN	Open VPN
	PPTP
SOFTWARE	
protocolos	IPv4
	IPv6
Controles parentales	Controles de tiempo de filtrado de URL
Tipos de WAN	IP dinámica
	IP estática
	PPPoE/PPTP (acceso dual)/L2TP (acceso dual)
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización automática de firmware
	Actualización de firmware OTA
	TP-Link ID
	DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos
	Activación de puertos
	DMZ
	UPnP
IPTV	IGMP Proxy
	IGMP Snooping Etiqueta de puente
	VLAN
DHCP	Reserva de direcciones Servidor de lista de clientes DHCP
DDNS	TP-Link
	SIN IP
	DynDNS
Gestión	
	Página web de la aplicación Tether
	Comprobar el emulador web>
OTRO	

Requisitos del sistema	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10/11, OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u navegador compatible con Java Suscripción de módem por cable o DSL con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a
Certificaciones	FCC CE RoHS
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C~40 °C (32 °F ~104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C~60 °C (-40 °F ~140 °F) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación
DATOS DE PRUEBA	
Potencia de transmisión WiFi	CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5,15 GHz~5,25 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz y 5,15 GHz~5,825 GHz)
Sensibilidad de recepción WiFi	5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS8:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS9:-63dBm 11ac VHT80_ MCS0:-91dBm , 11ac VHT80_MCS9:-60dBm 11ax HE20_MCS0: -95dBm, 11ax HE20_MCS11:-66dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-65dBm 11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-62dBm 2,4 GHz: 11g 6Mbps: -96 5 4 Mbps: -80 HT20-MCS0: -97 MCS7: -78 HT40-MCS0: -94 MCS7: -75
FÍSICO	
Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	8,5 × 4,6 × 1,3 pulgadas (215 × 117 × 32 mm)
contenidos del paquete	Router inalámbrico Archer AX12 Adaptador de corriente Cable Ethernet RJ45 Guía de instalación rápida RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide