



TAPO C325WB

CÁMARA

| | |
|--------------------|--|
| Sensor de Imagen | CMOS de Escaneo progresivo de 1/1,79 |
| Lente | F/NO: 1,0±5%; Longitud focal: 4,58mm±5%. |
| Vision nocturna | Visión nocturna ColorPro |
| iluminación mínima | Color: 0,0005 Lux, 0 Lux con focos |
| Encendiendo | 2 × focos incorporados |
| Interfaz y botón | 1× Puerto Ethernet 1× Botón RESET 1× Ranura para |



CÁMARA

| | |
|--|-----------------------------------|
| | tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) |
| Clasificación resistente a la intemperie | IP66 |
| Ángulo de visión | 127°Diagonal |
| Resolución | 2K QHD 4MP |

AUDIO VIDEO

| | |
|---------------------|---------------------|
| Resolución Máxima | 2688 x 1520 píxeles |
| Cuadros por segundo | 20 fps |
| Zoom digital | 12,67x |
| Compresión de video | H.264 |
| Vista en vivo | Sí |
| Mejora de la imagen | 3DNR WDRHDR |



AUDIO VIDEO

| | |
|---------------------------|--|
| Entrada y salida de audio | Micrófono y altavoz incorporados |
| Comunicación de audio | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Volumen de la sirena | 97 dB (nivel medido a una distancia de 10 cm/4 pulgadas) |

ALMACENAMIENTO

| | |
|---------------------------|---|
| Almacenamiento local | Ranura para tarjeta MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) |
| Almacenamiento en la nube | Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción) |

DETECCIÓN Y NOTIFICACIONES

| | |
|-----------------|---|
| Detección de IA | Detección de movimiento Detección de personas Detección de mascotas |
|-----------------|---|



DETECCIÓN Y NOTIFICACIONES

| | |
|------------------------|---|
| | Detección de vehículos Detección de cruce de líneas Detección de manipulación |
| Zonas de actividad | Sí |
| Notificación de salida | Notificación del sistema Notificación del sistema con instantánea (Servicios de Tapo Care) |

AUDIO

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Comunicación de audio | Audio bidireccional |
|-----------------------|---------------------|

RED

| | |
|--------------------------|---|
| Conectividad de red | Conéctese a través de Wi-Fi o Ethernet |
| Conectividad inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz |
| Puerto Ethernet | 1 puerto RJ45 de 10/100 Mbps en la cámara |



RED

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz |
| Frecuencia | 2,4 GHz |

SEGURIDAD

| | |
|-----------|---|
| Seguridad | Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|-----------|---|

ALIMENTACIÓN

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente CC de 9 V |
| Voltaje de entrada | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Tensión de salida | 9 V, 0,6 A (alimentación CC) |



GENERAL

| | |
|-------------------------------|--|
| Integración inteligente | Asistente de Google, Amazon Alexa |
| Resistencia al clima | IP66 |
| Requisitos del sistema | Aplicación Tapo: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior |
| Opciones de montaje | Montado en la pared |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 °C ~ 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 70 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90%RH, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 0~90%RH, sin condensación |
| Dimensiones | 5,85 x 4,09 x 2,78 pulgadas (148,7 x 104 x 70,6 mm) |



GENERAL

| | |
|-------------------------|---|
| Contenidos del Paquete | Tapo C325WB Adaptador de corriente Sello impermeable Anclajes de montaje Tornillos de montaje Plantilla de montaje Accesorios para cables impermeables Guía de inicio rápido |
| Dimensiones (W X D X H) | 148,7 x 137,9 x 90,4 mm (5,85 x 5,43 x 3,56 pulg.) |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura en Funcionamiento | -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) |
| Temperatura en Almacenamiento | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| Humedad en Funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |



AMBIENTE

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Humedad en Almacenamiento | 5%~90% HR, sin condensación |
|---------------------------|-----------------------------|

CONTENIDOS DEL PAQUETE

| | |
|-----------------------|--|
| Contenido del paquete | Cámara Tapo C325WB Adaptador de corriente Anclajes de montaje Tornillos de montaje Plantilla de montaje Junta impermeable Sujetacables estancos Guía de inicio rápido |
|-----------------------|--|

HARDWARE

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Entrada del Adaptador | 100-240V. 50/60Hz, 0,3A |
| Salida del Adaptador | 9,0V/0,6A (alimentación CC) |

VIDEO/IMAGEN

| | |
|---------------------|-------|
| Compresión de Video | H.264 |
|---------------------|-------|