



TAPO C510W

CÁMARA

Sensor de Imagen	1/2,8 CMOS
Primavera	2,0±5%; Distancia focal: 3,9 mm±5%.
Rango de movimiento	Rango mecánico de giro: 340° (cobertura de giro de 360°) Rango mecánico de inclinación: 60° (cobertura de inclinación de 130°)
Visión nocturna	LED IR (hasta 98 pies), visión nocturna a todo color



CÁMARA

Iluminación	2 × focos incorporados
Interfaz y botón	1× Botón RESET 1× Ranura para tarjeta MicroSD
Clasificación resistente a la intemperie	IP65
Rango de vista	360° horizontales y 130° verticales
Resolución	2K 3MP (2304 × 1296 píxeles)

AUDIO VIDEO

Resolución Máxima	2304 × 1296 píxeles
Cuadros por segundo	15 fps
Compresión de video	H.264
Vista en vivo	Sí



AUDIO VIDEO

Mejora de la imagen	3DNR WDR
Entrada y salida de audio	Micrófono y altavoz incorporados
Comunicación de audio	Audio bidireccional con cancelación de ruido
Volumen de la sirena	90 dB (nivel medido a una distancia de 10 cm/4 pulgadas)

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento local	Ranura para tarjeta MicroSD en la cámara (hasta 512 GB)
Almacenamiento en la nube	Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción)



VIDEO

Cuadros por segundo	15 fps
Vídeo transmitido en vivo	2K
Compresión de Video	H.264

DETECCIÓN Y NOTIFICACIONES

Detección de IA	Detección de movimiento Detección de personas Detección de manipulación
Zonas de actividad	Sí
Notificación de salida	Notificación del sistema Notificación del sistema con instantánea (Servicios de Tapo Care)

AUDIO

Comunicación de audio	Audio bidireccional
-----------------------	---------------------



AUDIO

Entrada y salida de audio:	Micrófono y altavoz integrados
----------------------------	--------------------------------

RED

Conectividad de red	Conéctate a través de Wi-Fi
Conectividad inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz
Seguridad inalámbrica	WPA/WPA2-PSK
RTSP	Sí
ONVIF	Sí
Estándares y Protocolos	IEEE 802.11b/g/n
Seguridad	Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS
Frecuencia	2,4 GHz



SEGURIDAD

Seguridad	Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
-----------	---

ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación	Adaptador de corriente CC de 12 V
Voltaje de entrada	100-240 V, 50/60 Hz
Tensión de salida	12 V, 1 A (alimentación CC)

GENERAL

Integración inteligente	Asistente de Google, Amazon Alexa
Resistencia al clima	IP65
Requisitos del sistema	Aplicación Tapo: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior



GENERAL

Opciones de montaje	Montado en el techo Montado en la pared Montado en poste (se requieren bucles de montaje en poste, pero no incluidos)
Temperatura de Funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 60 °C
Humedad de funcionamiento	10%~90%RH, sin condensación
Humedad de almacenamiento	0~90%RH, sin condensación
Dimensiones	4,9 × 4,8 × 3,5 pulgadas (123,8 × 123 × 90 mm)
Contenidos del Paquete	Tapo C510W Adaptador de corriente para cámara Anclajes de montaje Tornillos de montaje Tornillos del soporte Plantilla



GENERAL

	de montaje Soporte de montaje Sello impermeable Guía de inicio rápido
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, RCM

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

Disparador de entrada	Detección de personas, Detección de movimiento
Notificación de salida	Instantánea (Tapo care), Clips(Tapo care)

HARDWARE

Botón	Botón RESET
Indicador LED	LED del sistema
Entrada del Adaptador	100-240 V, 50/60 Hz
Salida del Adaptador	12,0 V/1,0 A



HARDWARE

Dimensiones del Producto (W x D x H)	123,8 x 123 x 90 mm (4,9 x 4,8 x 3,5 pulg.)
--------------------------------------	--

OTROS

certificación	CE, FCC, RoHS, RCM
Contenidos del Paquete	Cámara Tapo C510W Adaptador de corriente (3,0 m) Anclajes de montaje Tornillos de montaje Tornillos de soporte Plantilla de montaje Junta de estanqueidad Soporte de montaje Guía de inicio rápido