TAPO C520WS

CAMARA	
Sensor de Imagen	1/3'' CMOS
Lens	F/NO: 1,61±10%; Longitud focal: 3,18mm±5%.
Motion Range	Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 60° (130° Tilt Coverage)
Night Vision	LED IR de 850 nm (hasta 98 pies), visión nocturna en color Starlight
Lighting	2× Built-in Spotlights
Interface & Button	1× Ethernet Port 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512GB)
Weatherproof Rating	IP66

CAMARA	
Rango de vista	360° horizontal y 130° vertical
Resolución	2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)
VIDEO & AUDIO	
Maximum Resolution	2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)
NETWORK	
Protocolo	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Wireless Security	WPA/WPA2-PSK
Estándares y Protocolos	IEEE 802.11b/g/n
Seguridad	Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS
Frecuencia	2.4GHz
NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD	
Disparador de entrada	Detección de movimiento, Detección de personas, Detección de mascotas, Detección de vehículos, Detección de cruce de líneas
Notificación de salida	Instantánea (Tapo Care), Clips (Tapo Care)

AMBIENTE	
Temperatura en Funcionamiento	-30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 °F ~ 140 °F)
Temperatura en Almacenamiento	-40 ℃ ~ 60 ℃ (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad en Funcionamiento	10%~90% HR, sin condensación
Humedad en Almacenamiento	0~90% HR, sin condensación
HARDWARE	
Botón	Botón RESET
LED Indicador	LED del sistema
Entrada del Adaptador	100-240V, 50/60Hz
Salida del Adaptador	9 V, 0,85 A (Alimentación CC)
Dimensiones del Producto (W x D x H)	4.9 x 4.8 x 3.5 in. (123.8 x 123 x 90 mm)
AUDIO	
Comunicación de audio	Bidireccional
Audio Input & Output:	Micrófono y altavoz integrados

VIDEO	
Cuadros por segundo	Hasta 25/30 fps
Vídeo transmitido en vivo	2K QHD
Compresión de Video	H.264
OTROS	
Certificacion	CE, FCC, RoHS, RCM
Contenidos del Paquete	Cámara Tapo C520WS Adaptador de corriente (3,0 m) Anclajes de montaje Tornillos de montaje Tornillos de soporte Plantilla de montaje Soporte de montaje Junta de estanqueidad Fijaciones de cable impermeables Guía de inicio rápido