



Tapo C320WS

CÁMARA

Sensor de Imagen	1/3"
Primavera	F/NO: 1,61; Longitud focal: 3,18 mm
Visión nocturna	LED IR de 850 nm hasta 98 pies (30 m)
Resolución	4 megapíxeles (2560 x 1440)

VIDEO

Cuadros por segundo	15 fps
Vídeo transmitido en vivo	4MP
Compresión de Video	H.264



AUDIO

Comunicación de audio	audio bidireccional
Entrada y salida de audio:	Micrófono y altavoz integrados

RED

Tarifa inalámbrica	11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n)
Seguridad inalámbrica	WPA/WPA2-PSK
Seguridad	Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS
Frecuencia	2,4 GHz

ALIMENTACIÓN

Entrada de la Cámara	Cable de alimentación de 3 metros
----------------------	-----------------------------------

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

Disparador de entrada	Detección de movimiento
Notificación de salida	Notificación de inserción



SISTEMA

Certificación Regulatoria	CE, NCC
Requisitos del sistema	iOS 10+, Android 5.0+

AMBIENTE

Temperatura en Funcionamiento	-20°C~45°C (-4°F~113°F)
Temperatura en Almacenamiento	-20°C~60°C (-4°F~140°F)
Humedad en Funcionamiento	10%~90%RH sin condensación
Humedad en Almacenamiento	0%~90%RH sin condensación

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Contenido del paquete	Tapo C320WS Adaptador de corriente Plantilla de montaje Anclajes y tornillos Sello impermeable Accesorios para cables impermeables Guía de inicio rápido



HARDWARE

Botón	Botón de reinicio
Indicador LED	LED del sistema, 2 x LED de luz blanca
Entrada del Adaptador	100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,3 A
Salida del Adaptador	9,0 V/0,6 A (alimentación CC)
Dimensiones (W x D x H)	5,6 x 4,1 x 2,5 pulgadas (142,3 x 103,4 x 64,3 mm)