



DECO XE75

INALÁMBRICO

Estándares

WiFi 6E

IEEE 802.11ax 6 GHz

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AXE5400

6 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)

5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Rango WiFi

Casas de 4-7+ dormitorios (paquete de 3)

Casas de 3-5 dormitorios (paquete de 2)

Casas de 1-3 dormitorios (paquete de 1)

Tecnología TP-Link Mesh

El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta

AI-Driven Mesh

Aprende inteligentemente el entorno de la red para brindar Wi-Fi ideal exclusivo para su hogar

4 × Antenas de alta ganancia (internas)

Múltiples antenas forman un matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes

Tribanda

Una banda de 6 GHz recientemente abierta brinda más ancho de banda y velocidades más rápidas

Formación de haces Concentra

la fuerza de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el rango WiFi
Muy alto

Capacidad Wi-Fi

Tribanda

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

2×2 MU-MIMO

	Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO
	OFDMA
	Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi 6
	6 Streams
Modos de trabajo	Ancho de banda más que suficiente para los dispositivos conectados
	Modo de enrutador
	Modo de punto de acceso
HARDWARE	
Puertos Ethernet	3 puertos Gigabit
	*Por unidad Deco
Botones	Admite detección automática de WAN/LAN
SEGURIDAD	Botón de reinicio
Cifrado WiFi	WPA-Personal
	WPA2-Personal
	WPA3-Personal
Seguridad de la red	Firewall SPI
	Control de acceso
	HomeShield Security
	Protección IoT en tiempo real
	Bloqueador de sitios maliciosos
	Sistema de prevención de intrusiones
	Prevención de ataques DDoS
	Escáner de red doméstica
Red de invitados	1 red de invitados de 6 GHz
	1 red de invitados de 5 GHz
	1 red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolos	IPv4
	IPv6
Juegos de servicio	HomeShield
	Más información>
Controles parentales	Controles parentales de HomeShield
	Perfiles personalizados
	Filtro de contenido profesional Biblioteca
	Tiempo familiar
	Hora de acostarse
	Tiempo libre
	Recompensas de tiempo
	Familia Clasificación de tiempo en línea
	Pausa de Internet
	Informes semanales y mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica
	IP estática
	PPPoE

Calidad de servicio	PPTP L2TP QoS de HomeShield
Servicio de almacenamiento en la nube	QoS por dispositivo Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Etiqueta de puente VLAN
DHCP	Reserva de direcciones Servidor de lista de clientes DHCP
DDNS Gestión	enlace tp Aplicación decorativa
DATOS DE PRUEBA Potencia de transmisión WiFi	CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz) <23 dBm (6 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz) <30 dBm (6 GHz)
FÍSICO Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	4,1 × 4,1 × 6,7 pulgadas (105 × 105 × 169 mm)
contenidos del paquete	Deco XE75 (paquete de 3) 3 unidades Deco XE75 1 cable Ethernet RJ45 3 adaptadores de alimentación 1 guía de instalación rápida Deco XE75 (paquete de 2) 2 unidades Deco XE75 1 cable Ethernet RJ45 2 adaptadores de alimentación 1 guía de instalación rápida Deco XE75 (paquete de 1) 1 unidades Deco XE75 1 cable Ethernet RJ45 1 adaptadores de corriente 1 guía de instalación rápida
OTROS Certificaciones Ambiente	CE, FCC, RoHS Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32 °F~104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40°C~60°C (-40 °F~140 °F)

Humedad de funcionamiento: 10%~90% HR

Almacenamiento Humedad: 5%~90% HR